

## FARBA ACRYLL

### PRODUKT

Farba emulsyjna zewnętrzna biała.

### ZASTOSOWANIE

Do ochronnego i dekoracyjnego malowania przedmiotów i obiektów mieszkalnych z betonu, tynku, drewna, płyt pilśniowych na zewnątrz budynków.

### WŁAŚCIWOŚCI

- Powłoka farby jest odporna na mróz, opady atmosferyczne oraz działanie promieni słonecznych
- Otrzymane powłoki wykazują dużą przyczepność do podłoża.
- Powłoki farby nie ścierają się na sucho ani też po zwilżeniu.

### DANE TECHNICZNE

Lp.	Badana właściwość	Wymagania
1.	Zawartość substancji lotnych	55%
2.	Wydajność przy jednokrotnym malowaniu	7-8 m <sup>2</sup> /litr
3.	Czas schnięcia w 20 <sup>0</sup> C	2 h
4.	Gęstość	1,4 g/cm <sup>3</sup>

### WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Przed użyciem farbę należy dobrze wymieszać. Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być oczyszczone z kurzu, kruszących się fragmentów oraz starych powłok malarskich. Przed malowaniem zaleca się zagruntowane powierzchnie farbą rozcieńczoną wodą w stosunku 1l farby:1l wody. Świeże tynki malować po 4 tygodniach.

Farbę nakładać za pomocą pędzla, wałka lub metodą natryskową.

Zaleca się nanoszenie 2 warstw.

Malowanie wykonywać w temp. 15-20<sup>0</sup>C. Sprzęt po zakończeniu malowania należy natychmiast umyć pod bieżącą wodą.

### MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w miejscach suchych, oświetlonych, w temp. +5 do +30<sup>0</sup>C. Okres gwarancji 9 miesięcy.

### OPAKOWANIE

Wiadra 1 l; 2,5 l; 5 l; 10 l; 20 l; 30 l.