

FARBA WARS

PRODUKT

Farba emulsyjna oparta na dyspersji polioctanowej w roztworze wodnym z dodatkiem substancji pomocniczych.

ZASTOSOWANIE

Do ochronnego i dekoracyjnego malowania przedmiotów i obiektów mieszkalnych z betonu, tynku, drewna, płyt pilśniowych wewnątrz i na zewnątrz budynków.

DANE TECHNICZNE

Lp.	Badana właściwość	Wymagania
1.	Barwa	biała
2.	Wydajność przy jednokrotnym malowaniu	5-8 m ² /litr
3.	Czas schnięcia w 20 ⁰ C	3-4 h
4.	Gęstość	1,4 g/cm ³
5.	Odporność powłoki na szorowanie	1000 posuwów
6.	Zawartość substancji lotnych	55%

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Farbę można nakładać pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową. Przed malowaniem farbę należy dokładnie wymieszać, w razie konieczności rozcieńczyć wodą pitną. Podłoże przed malowaniem powinno być czyste, pozbawione tłustych plam, pyłów, zanieczyszczeń mechanicznych. Świeże tynki należy malować po 3 miesiącach. Stare powłoki klejowe dokładnie zmyć aż do odsłonięcia tynku i zmyć wodą z dodatkiem detergentu. Stare powłoki farb emulsyjnych dokładnie zmyć a łuszczące się i odstające usunąć. Gruntować farbą rozcieńczoną w stosunku 1:1 z wodą pitną, drugą warstwę nakładać farba nierozcieńczoną, po upływie ok. 3 godzin. Malowanie wykonywać w temp. 15-20°C. Sprzęt po zakończeniu malowania należy umyć pod bieżącą wodą.

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w miejscach suchych, ocienionych, w temp. +5 do +30°C. Okres gwarancji 12 miesięcy.

OPAKOWANIE

Wiadra 1 l; 2,5 l; 5 l; 10 l; 20 l.