

FUGA DO DREWNA 5-10-15-20

PRODUKT

Spoiwo płynne.

ZASTOSOWANIE

Do wypełniania szczelin i wyrównywania małych uszkodzeń w parkiecie i innych podłogach drewnianych. Stosowany również w przemyśle stolarsko-meblarskim. Nadaje się pod wszystkie rodzaje lakierów.

WŁAŚCIWOŚCI

Po zmieszaniu z pyłem drzewnym daje kit (szpachlówkę), który:

- jest elastyczny, pracuje z parkietem
- nie dopuszcza do powstania szczelin pomiędzy poszczególnymi elementami parkietu
- jest szybkoschnący

DANE TECHNICZNE

Lp.	Badana właściwość	Wymagania
1.	barwa	jasnobrązowa
2.	gęstość	0,8 g/cm ³
3.	lepkość	140 – 180 s CFN 4/23 ⁰ C

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Przygotowanie

Przed użyciem dokładnie wymieszać, następnie zmieszać wyrób z drobnym pyłem drzewnym uzyskanym w trakcie szlifowania parkietu.

Metody nakładania

Otrzymaną gęstą, jednolitą masę należy nakładać równomiernie za pomocą metalowej szpachli, następnie wygładzić. Po stwardnieniu spoiny szlifować papierem ściernym o granulacji 180-240.

Czyszczenie narzędzi

Resztki wyrobu usunąć za pomocą rozcieńczalnika do wyrobów nitrocelulozowych ogólnego stosowania.

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach, najkorzystniej w temperaturze od +5 do +30°C z dala od źródeł ciepła.

OPAKOWANIA

1L; 5L