

**KREDA MALARSKA****PRODUKT**

Drobnokrystaliczny proszek otrzymywany przez wysuszenie i przemieszenie kamienia wapiennego ( $\text{CaCO}_3$ ).

**ZASTOSOWANIE**

Jako składnik farb suchych (wypełniacz lub nośnik).

**DANE TECHNICZNE**

Lp.	Badany parametr	Wymagania
1.	Barwa	biała z dopuszczalnym szarym lub kremowym odcieniem
2.	pH	do 11 (zawiesina wodna)
3.	Gęstość	2,56 g/cm <sup>3</sup>
4.	Pozostałość na sicie 0,32mm	max. 0,3%

**MAGAZYNOWANIE**

Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w miejscach suchych i czystych. Chronić przed wilgocią i zanieczyszczeniem

**OPAKOWANIE**

2kg lub według żądań klienta.

Zakłady Chemiczne ANSER sp. z o.o., 01-922 Warszawa, ul. J. Conrada 7, tel.: 046 856 73 40. Aktualizacja: 05.11. 2008.

*Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Ze względu na różnorodność materiałów, metod użycia i miejscowych warunków, na które nie mamy żadnego wpływu, nie przejmujemy - nawet pod względem prawa patentowego - żadnej gwarancji.*