

LAKIER AKRYLOWY 5-10-15-20

PRODUKT

Lakier akrylowy wewnętrzny.

ZASTOSOWANIE

Lakier służy do malowania mebli, boazerii, przedmiotów drewnianych wewnątrz pomieszczeń. Powierzchnie te nie mogą być narażone na działanie wody i innych agresywnych środków. Lakier ten jest wyrobem ekologicznym dedykowanym dla pomieszczeń mieszkalnych, szkół, przedszkoli, szpitali. *Nie nadaje się do malowania podłóg.*

WŁAŚCIWOŚCI

- Szybkoschnący,
- Trwały,
- Znakomicie podkreśla strukturę drewna

STOPIEŃ POŁYSKU

Połysk, półmat

DANE TECHNICZNE

Lp.	Badana właściwość	Wymagania
1.	Postać	lepka ciecz
2.	Barwa	mleczna
3.	Zapach	bezzapachowy
3.	Gęstość	1,02 g/cm ³
4.	Zawartość substancji lotnych	110 g/l
5.	Lepkość CFN4/20 ⁰ C	13-24 s
6.	Limit LZO	max. 130 g/l
7.	Rozlewność	8

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Sposób nanoszenia

Pędzel, wałek, natrysk.

Przygotowanie podłoża

Wysezonowane drewno przeszlifować i odpylić.

Metody nakładania

Przed nałożeniem lakier starannie wymieszać.

Dopuszcza się rozcieńczenie dla pierwszej warstwy w ilości max. 5% wodą pitną. Po nałożeniu pierwszej warstwy po czasie 6 godz. powierzchnię przeszlifować papierem ściernym o granulacji 150-240, dokładnie odpylić, następnie nałożyć drugą warstwę lakieru.

Temperatura nakładania

Malowanie wykonywać w zakresie temperatur: od +15 do +25°C.

Wydajność przy jednokrotnym malowaniu

8-9 m²/l

Czas schnięcia

5 h - w temperaturze 20°C i wilgotności względnej powietrza 50%

Powierzchnie szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne wymagają po lakierowaniu sezonowania co najmniej 5 dni przed oddaniem do użytkowania.

Czyszczenie narzędzi

Do mycia narzędzi malarskich stosować wodę pitną.

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze 5-30°C. Okres przechowywania do 36 miesięcy. Chronić przed zamarzaniem.

OPAKOWANIA

1l, 5l