

## KARTA CHARAKTERYSTYKI

wg Rozporządzenia Komisji (UE) NR 453/2010

### **SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa**

---

#### **1.1. Identyfikator produktu:**

**Nazwa** Polibit S® - Lateks polimerowo bitumiczny,  
klej do styropianu

#### **1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji oraz zastosowania odradzone:**

**Zidentyfikowane zastosowania** do wykonywania powłok hydroizolacyjnych i przyklejania płyt styropianowych

**Zastosowania odradzone** nie zidentyfikowano

#### **1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki**

Zakłady Chemiczne „ANSER” Sp. z o.o.  
ul. J. Conrada 7, 01-922 Warszawa  
tel.: +48 22 663 70 73, faks: +48 22 669 01 22

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: [reach@anser.pl](mailto:reach@anser.pl)

#### **Numer telefonu alarmowego:**

**112** (czynny całą dobę)

### **SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń**

---

#### **2.1. Klasyfikacja**

##### **Klasyfikacja zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE:**

Produkt nie spełnia kryteriów klasyfikacji.

##### **Szkodliwe skutki działania na zdrowie człowieka**

Produkt może wywoływać podrażnienie oczu i skóry oraz zaburzenia żołądkowe w przypadku spożycia.

##### **Szkodliwe skutki działania na środowisko**

Produkt jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska.

##### **Szkodliwe skutki działania związane z właściwościami fizykochemicznymi**

Nieznane.

#### **2.2. Elementy oznakowania**

Produkt nie wymaga oznakowania.

#### **2.3. Inne zagrożenia**




Brak informacji na temat spełnienia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII Rozporządzenia REACH. Odpowiednie badania nie były przeprowadzone.

### **SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach**

---

Produkt zawiera asfalt, dla którego ustalono najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy, oraz wypełniacze, dodatki i wodę.

Numery rejestracji właściwej składników produktu nie są w tej chwili dostępne.

Nazwa	Zawartość % wag.	Numerы identyfikacyjne substancji	Klasyfikacja wg Rozporządzenia (WE) 1272/2008	Klasyfikacja wg dyrektywy 67/548/EWG
Aminy alifatyczne*	0,3 - 5%	brak danych	Skin. Corr. 1B; H314 Acute Tox. 4; H302 Aquatic Acute 1; H400	 C; R34  Xn; R22  N; R50

\*Klasyfikacja pochodzi od dostawcy surowca.

Treść zwrotów określających rodzaj zagrożenia, zwrotów R oraz symboli podano w sekcji 16.

#### **SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy.**

##### **4.1. Opis środków pierwszej pomocy**

###### W przypadku narażenia przez drogi oddechowe

- Ze względu na swoją postać produkt nie stwarza zagrożenia inhalacyjnego.

###### W przypadku narażenia przez kontakt ze skórą

- Zdjąć zanieczyszczoną odzież
- Usunąć produkt ze skóry, a zanieczyszczone miejsca oczyścić za pomocą np.: oleju jadalnego
- Następnie zmyć skórę wodą z mydłem i natłuścić kremem
- Zapewnić pomoc lekarską w przypadku wystąpienia podrażnienia

###### W przypadku narażenia przez kontakt z oczami

- Usunąć szkła kontaktowe
- Nie stosować środków zobojętniających
- Przemycać oczy dużą ilością chłodnej wody przez około 15 minut przy otwartych powiekach
- Unikać silnego strumienia wobec ryzyka uszkodzenia rogówki
- Zapewnić pomoc lekarską w przypadku dolegliwości

###### W przypadku narażenia przez przewód pokarmowy

- Natychmiast prowokować wymioty
- Natychmiast zapewnić pomoc lekarską

##### **4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia**

Nieznane.

##### **4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym**

Nie stosować środków zobojętniających.

Decyzję o sposobie postępowania ratunkowego podejmuje lekarz po dokładnej ocenie stanu poszkodowanego.

---

**SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru.**

---

Postępować zgodnie z istniejącą Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego, jeżeli odbiorca takiej nie posiada należy: zawiadomić otoczenie o awarii. Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii. W razie potrzeby zarządzić ewakuację. Małe pożary gasić podręcznymi środkami gaśniczymi, w przypadku dużych pożarów wezwać Straż Pożarną i Policję Państwową. Produkt nie jest palny, do momentu odparowania wody.

**5.1. Środki gaśnicze**

Odpowiednie środki gaśnicze: odpowiednie do palących się materiałów.

Niewłaściwe środki gaśnicze: brak danych.

**5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją**

W czasie palenia się produktu mogą powstawać tlenki węgla i azotu, destrukty asfaltu i kauczuku. Unikać wdychania, mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia.

Zapobiec przedostaniu się wody gaśniczej do kanalizacji, rowów, rzek.

**5.3. Informacje dla straży pożarnej**

Specjalny sprzęt ochronny: Odzież ochronna, aparat izolujący drogi oddechowe.

---

**SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska**

---

**6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych**

Dla osób nie należących do personelu udzielającego pomocy

Ograniczyć dostęp osób postronnych do obszaru awarii do czasu zakończenia odpowiednich operacji oczyszczania. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. W razie potrzeby stosować środki ochrony indywidualnej.

Dla osób udzielających pomocy

Stosować rękawice ochronne odzież ochronną.

**6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska**

Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, wód gruntowych i powierzchniowych.

**6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia**

- Zabezpieczyć studzienki ściekowe.
- Jeśli to możliwe, zlikwidować nieszczelności (uszczelnić, uszkodzone opakowanie umieścić w szczelnym opakowaniu ochronnym). Uwolniony produkt, po zaabsorbowaniu obojętnym materiałem chłonnym (wermikulit, piasek/ziemia, ziemia okrzemkowa, trociny), zebrać do oznakowanego opakowania. Materiały używane podczas oczyszczania oraz zebrany produkt przekazać do utylizacji.

**6.4. Odniesienia do innych sekcji**

Środki ochrony indywidualnej – sekcja 8.

Odpad usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami - sekcja 13.

## **SEKCJA 7: Postępowanie z mieszaniną oraz jej magazynowanie.**

### **7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania**

Podczas stosowania zachować podstawowe zasady higieny pracy: nie jeść, nie pić, unikać kontaktu z produktem. W przerwach w pracy myć ręce. Nie używać zanieczyszczonej produktem odzieży. Przestrzegać zasad higieny osobistej. W razie potrzeby stosować środki ochrony indywidualnej (jak podano w punkcie 8).

### **7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności**

Przechowywać tylko w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5 do +30°C.

### **7.3. Szczególne zastosowania końcowe**

Brak.

## **SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej.**

### **8.1. Parametry dotyczące kontroli**

Dopuszczalne stężenia w środowisku pracy

<b><i>Nazwa substancji</i></b>	<b><i>NDS [mg/m<sup>3</sup>]</i></b>	<b><i>NDSP [mg/m<sup>3</sup>]</i></b>	<b><i>NDSch [mg/m<sup>3</sup>]</i></b>
Asfalt naftowy - dymy	5	10	-

(Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Dz. U. 2002 Nr 217 poz. 1833 z późn. zmianami).

#### Zalecane procedury monitorowania

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2011 Nr 33 poz. 166).

### **8.2. Kontrola narażenia**

#### Stosowne techniczne środki kontroli

Informacje podano w sekcji 7.

#### Indywidualne środki ochrony:

Ochrona oczu lub twarzy: gogle ochronne.

Ochrona skóry:

- ochrona rąk: rękawice ochronne.
- inne: odzież ochronna.

Ochrona dróg oddechowych: nie jest wymagana.

Zagrożenia termiczne: zastosować środki ochrony opisane powyżej.

### Kontrola narażenia środowiska

Należy nie dopuścić do przedostania się produktu do wód gruntowych, ścieków lub gleby.

## **SEKCJA 9. Właściwości fizyczne i chemiczne.**

---

### **9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych**

- |  |  |
|--|--|
| • Wygląd   | lepka ciecz barwy czarnej                              |
| • Zapach   | charakterystyczny                                      |
| • Próg zapachu                                     | brak danych  |
| • pH   | 9  |
| • Temperatura topnienia/krzepnięcia                | nie określono  |
| • Temperatura wrzenia                              | nie określono  |
| • Temperatura zapłonu                              | produkt nie jest palny do chwili odparowania wody      |
| • Szybkość parowania                               | brak danych  |
| • Palność (ciała stałego, gazu)                    | nie dotyczy  |
| • Górna/dolna granica palności/wybuchowości        | nie dotyczy  |
| • Prężność par w 20°C                              | nie określono  |
| • Gęstość par względem powietrza                   | brak danych  |
| • Gęstość względna                                 | ok. 1,1 g/cm <sup>3</sup>                              |
| • Rozpuszczalność z rozpuszczalnikami organicznymi | rozpuszcza się w wodzie, nie miesza się<br>brak danych |
| • Współczynnik podziału: n-oktanol-woda            | brak danych  |
| • Temperatura samozapłonu                          | produkt nie jest samozapalny                           |
| • Temperatura rozkładu                             | brak danych  |
| • Lepkość  | brak danych  |
| • Właściwości wybuchowe                            | nie dotyczy  |
| • Właściwości utleniające                          | brak danych  |

### **9.2. Inne informacje**

Brak dodatkowych danych.

## **SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność.**

---

### **10.1. Reaktywność**

Brak danych.

### **10.2. Stabilność chemiczna**

Produkt jest stabilny w odpowiednich warunkach przechowywania.

### **10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji**

W normalnych warunkach nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami.

### **10.4. Warunki, których należy unikać**

Temperatury poniżej 0°C.

### **10.5. Materiały niezgodne**

Emulsje kationowe, kwasy i ich roztwory.

## 10.6. Niebezpieczne produkty rozpadu

W środowisku pożaru mogą powstawać szkodliwe związki. Patrz pkt. 5.

### SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne.

---

#### 11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Toksyczność ostra: Brak danych.

Działanie drażniące: Kryteria klasyfikacji nie są spełnione w oparciu o dostępne dane.

Działanie żrące: Kryteria klasyfikacji nie są spełnione w oparciu o dostępne dane.

Działanie uczulające: Kryteria klasyfikacji nie są spełnione w oparciu o dostępne dane.

Toksyczność dla dawki powtarzalnej: brak danych.

Rakotwórczość: Kryteria klasyfikacji nie są spełnione w oparciu o dostępne dane.

Mutagenność: Kryteria klasyfikacji nie są spełnione w oparciu o dostępne dane.

Szkodliwe działanie na rozrodczość: Kryteria klasyfikacji nie są spełnione w oparciu o dostępne dane.

#### Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia

Przez spożycie: może powodować zaburzenia żołądkowe.

Wdychanie: ze względu na postać nie stwarza zagrożenia inhalacyjnego.

Narażenie skóry: może powodować poranienie lub wywoływać uczucie pieczenia w razie przypadkowego kontaktu.

Narażenie oczu: może powodować podrażnienie, zaczerwienienie, łzawienie.

#### Objawy związane z właściwościami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

Nieznane.

**Opóźnione, bezpośrednie oraz przewlekłe skutki krótko- i długotrwałego narażenia**: wysuszenie skóry.

**Skutki wzajemnego oddziaływania**: brak danych.

**Inne informacje**: brak danych.

### SEKCJA 12: Informacje ekologiczne.

---

#### 12.1. Toksyczność

Produkt nie jest klasyfikowany jako szkodliwy dla środowiska.

#### 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Produkty asfaltowe są trwałe i nie wykazują biodegradacji.

#### 12.3. Zdolność do bioakumulacji

Bioakumulacja nie jest prawdopodobna. Składniki asfaltu wykazują zdolność do bioakumulacji, jednak ze względu na niską rozpuszczalność i dużą masę cząsteczkową przyswajalność przez organizmy wodne jest znikoma.

#### 12.4. Mobilność w glebie

Brak danych.

#### 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Brak informacji na temat spełnienia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII Rozporządzenia REACH. Odpowiednie badania nie były przeprowadzone.

## 12.6. Inne szkodliwe skutki działania

Brak danych.

### **SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami.**

---

#### **13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów**

Jeżeli to możliwe, to odpady odzyskać.

**Usuwanie substancji:** Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Rozważyć możliwość wykorzystania. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**Kod odpadu:** 08 04 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw (w tym środki do impregnacji wodoszczelnej)

08 04 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09

**Usuwanie opakowań:** Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opakowania wielokrotnego użytku, po oczyszczeniu, powtórnie wykorzystać. Unieszkodliwianie odpadów przeprowadzać w profesjonalnych, uprawnionych spalarniach lub zakładach uzdatniania/unieszkodliwiania odpadów. Czyste opakowania można usuwać jak zwykle odpady opakowaniowe.

**Kod odpadu:** 15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych.

Należy przestrzegać przepisów: Ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. nr 112, poz. 1206).

Ustawy z dn. 11 maja 2001 o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r. nr 63, poz. 638 z późniejszymi zmianami).

### **SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu.**

---

Produkt nie podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych.

### **SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych.**

---

#### **15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji**

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005 r. nr 259, poz. 2173).

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011 Nr 63 poz. 322).

Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 Nr 20 poz. 106).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz. U. 2009 Nr 53 poz. 439).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie rodzajów substancji niebezpiecznych i programów niebezpiecznych, których opakowania zaopatruje się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. 2010 r. nr 83 poz. 544).

DYREKTYWA 1999/45/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 31 maja 1999 r.

w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych.

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń chemikaliów (REACH).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE seria L 353 z 31 grudnia 2008 roku z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Komisji (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1906/2006 Parlamentu Europejskiego i rady w sprawie rejestracji , oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. 2010 nr 185 poz. 1243 z późniejszymi zmianami).

Oświadczenie Rządowe z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załącznika A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. 2009 Nr 27 poz. 162).

Ustawa z dn. 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2002 nr 199, poz. 1671 z późniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z późniejszymi zmianami).

## **15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego**

Nie dokonano oceny bezpieczeństwa chemicznego .

## ***SEKCJA 16: Inne informacje.***

---

### Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki

vPvB – substancja bardzo trwała i ulegająca biokumulacji w bardzo dużym stopniu

PBT – substancja trwała, ulegająca biokumulacji i toksyczna

Skin Corr. 1B – Działanie żrące kategorii 1B

Acute Tox. 4 - Toksyczność ostra kategorii 4

Aquatic Acute 1 – Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego kategorii 1

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu

H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

H400 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

C – Produkt żący  
Xn – Produkt szkodliwy  
N – Produkt niebezpieczny dla środowiska  
R22 – Działa szkodliwie po połknięciu  
R34 – Powoduje oparzenia  
R50 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne  
NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie  
NDSP – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Pułapowe  
NDSCh – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe

Odniesienia do kluczowej literatury i źródeł danych

Karty charakterystyki składników produktów.

Baza danych European Commission Joint Research Centre.

Przepisy prawne.

Zalecenia dotyczące szkoleń pracowników

Zanim pracownik zostanie dopuszczony do pracy powinien odbyć szkolenie w zakresie BHP dotyczące obchodzenia się z chemikaliami oraz odpowiednie szkolenie stanowiskowe. Osoby pracujące przy transporcie materiałów niebezpiecznych należy przeszkolić z zakresu bezpieczeństwa, powinny odbyć również szkolenie ogólne stanowiskowe.