

KARTA CHARAKTERYSTYKI

wg Rozporządzenia Komisji (UE) NR 453/2010

SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu:

Nazwa Srebrzanka LUX – farba silikonowa

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji oraz zastosowania odradzane:

Zidentyfikowane zastosowania do zabezpieczania konstrukcji stalowych, rurociągów i innych elementów metalowych wystawionych na ciągłe działanie temperatury do 450°C.

Zastosowana odradzane nie zidentyfikowano

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Zakłady Chemiczne „ANSER” Sp. z o.o.

ul. J. Conrada 7, 01-922 Warszawa

tel.: +48 22 663 70 73, faks: +48 22 669 01 22

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: reach@anser.pl

Numer telefonu alarmowego:

112 (czynny całą dobę)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja

Klasyfikacja zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE:

R10, R38, Xn; R20/21, R65, R52-53

Szkodliwe skutki działania na zdrowie człowieka

Działa drażniąco na skórę. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą. Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia..

Szkodliwe skutki działania na środowisko

Produkt jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska. Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Szkodliwe skutki działania związane z właściwościami fizykochemicznymi

Produkt jest łatwopalny.

2.2. Elementy oznakowania

Symbol i znak ostrzegawczy:

Xn – Produkt szkodliwy



Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (R):

R10 - Produkt łatwopalny.

R38 - Działa drażniąco na skórę.

R20/21 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.

R65 - Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.

R52-53 - Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Zwroty wskazujące środki ostrożności (S):

2 - Chronić przed dziećmi.

16 - Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu.

36/37 - Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.

62 - W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

29/35 - Nie wprowadzać do kanalizacji, a produkt i opakowanie usuwać w sposób bezpieczny.

Inne:

Zawiera: ksylen, niskowrzącą frakcję naftową obrabiana wodorem.








Maksymalna zawartość LZO w gotowym produkcie – 750 g/l.

Dopuszczalna zawartość LZO – 750 g/l (Kat. A/h/FR)

2.3. Inne zagrożenia

Brak informacji na temat spełnienia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII Rozporządzenia REACH. Odpowiednie badania nie były przeprowadzone.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

Nazwa	Zawartość % wag.	Numery identyfikacyjne substancji	Klasyfikacja wg Rozporządzenia (WE) 1272/2008	Klasyfikacja wg dyrektywy 67/548/EWG
Ksylen	<60%	CAS: 1330-20-7 WE: 215-535-7 Nr indeksowy: 601-022-00-9	Flam. Liq. 3 H226 Acute Tox. 4 H332 Acute Tox. 4 H312 Skin Irrit. 2 H315	R10  Xn; R20/21 Xi; R38
Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem	<40%	CAS: 64742-48-9 WE: 265-150-3 Nr indeksowy 649-327-00-6	brak danych	R10,  Xn; R65, R66*
Glin, proszek stabilizowany	<15%	CAS: 7429-90-5 WE: 231-072-3 Nr indeksowy: 013-002-00-1	Water-react. 2 H261 Flam. Sol. 1 H228	 F; R11, R15
Węglowodory lekkie aromatyczne	<5%	CAS: 64742-95-6 WE: 265-199-0 Nr indeksowy: 649-356-00-4	brak danych	R10  Xi; R37 Xn; R65 R66; R67  N; R51-53
Metanol	<3%	CAS: 67-56-1 WE: 200-659-6 Nr indeksowy: 603-001-00-X	Flam. Liq. 2 H225 Acute Tox. 3 H331 Acute Tox. 3 H311 Acute Tox. 3 H301 STOT SE 1 H370	 F; R11  T; R23/24/ 25-39/23/24/ 25

*Klasyfikacja pochodzi od producenta mieszaniny.

Treść zwrotów określających rodzaj zagrożenia, zwrotów R oraz symboli podano w sekcji 16.

Numery rejestracji właściwej substancji wymienionych w tabeli nie są w tej chwili dostępne.

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy.

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

W przypadku narażenia przez drogi oddechowe

- Wynieść osobę poszkodowaną z miejsca narażenia na świeże powietrze
- Zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła
- W przypadku zatrzymania oddechu wykonać sztuczne oddychanie
- Zapewnić pomoc lekarską

W przypadku narażenia przez kontakt ze skórą

- Zdjąć zanieczyszczoną odzież
- Zmyć skórę dużą ilością letniej wody (z mydłem, o ile nie ma zmian)
- Zapewnić pomoc lekarską w przypadku wystąpienia podrażnienia

W przypadku narażenia przez kontakt z oczami

- Usunąć szkła kontaktowe
- Nie stosować środków zobojętniających
- Przemywać oczy dużą ilością chłodnej wody przez około 15 minut przy otwartych powiekach
- Unikać silnego strumienia wobec ryzyka uszkodzenia rogówki
- Zapewnić natychmiastową pomoc lekarską

W przypadku narażenia przez przewód pokarmowy

- Nie wywoływać wymiotów
- Natychmiast zapewnić pomoc lekarską

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Nieznane.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Nie stosować środków zobojętniających. Zanieczyszczone oczy oraz skórę płukać wodą.

Decyzję o sposobie postępowania ratunkowego podejmuje lekarz po dokładnej ocenie stanu poszkodowanego.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru.

Postępować zgodnie z istniejącą Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego, jeżeli odbiorca takiej nie posiada należy: zawiadomić otoczenie o awarii. Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii. W razie potrzeby zarządzić ewakuację. Małe pożary gasić podręcznymi środkami gaśniczymi, w przypadku dużych pożarów wezwać Straż Pożarną i Policję Państwową.

Produkt jest łatwopalny.

5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze: proszki gaśnicze, dwutlenek węgla, piany gaśnicze, woda – prądy rozproszone.

Niewłaściwe środki gaśnicze: zwarte strumienie wody.

5.2. Szczegółne zagrożenia związane z substancją

W czasie palenia się produktu mogą powstawać tlenki węgla i toksyczne gazy.

Zapobiec przedostaniu się wody gaśniczej do kanalizacji, rowów, rzek.

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Zbiorniki narażone na działanie wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości, najlepiej usunąć z obszaru zagrożenia.

Specjalny sprzęt ochronny: Odzież ochronna, aparat izolujący drogi oddechowe.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla osób nie należących do personelu udzielającego pomocy

Ograniczyć dostęp osób postronnych do obszaru awarii do czasu zakończenia odpowiednich operacji oczyszczania. W przypadku dużych wycieków odizolować zagrożony obszar. Usunąć źródła zapłonu. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Nie wdychać par. Zapewnić wzmożoną wentylację pomieszczenia, w którym doszło do niezamierzonego uwolnienia. W razie potrzeby stosować środki ochrony indywidualnej.

Dla osób udzielających pomocy

Stosować rękawice ochronne, gogle ochronne lub osłonę twarzy, odzież ochronną.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, wód gruntowych i powierzchniowych.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

- Zabezpieczyć studzienki ściekowe.
- Jeśli to możliwe, zlikwidować nieszczelności (uszczelnić, uszkodzone opakowanie umieścić w szczelnym opakowaniu ochronnym). Rozlany produkt zebrać do oznakowanego opakowania. Duże ilości rozlanej cieczy odpompować. Zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą. Zanieczyszczone materiały używane podczas oczyszczania przekazać do utylizacji.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Środki ochrony indywidualnej – sekcja 8.

Odpad usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami - sekcja 13.

SEKCJA 7: Postępowanie z mieszaniną oraz jej magazynowanie.

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Podczas stosowania zachować podstawowe zasady higieny pracy: nie jeść, nie pić, unikać kontaktu z cieczą i wdychania par. W przerwach w pracy myć ręce. Nie używać zanieczyszczonej produktem odzieży. Przestrzegać zasad higieny osobistej. Pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Skuteczna wentylacja (ogólna, miejscowa) miejsca pracy powinna zapobiegać przekroczeniu stężeń granicznych czynników niebezpiecznych powyżej ustalonych wartości dopuszczalnych. W razie potrzeby stosować środki ochrony indywidualnej (jak podano w punkcie 8).

Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenie pożarem i wybuchem. Produkt jest łatwopalny, a pary rozpuszczalników tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Stanowiska pracy powinny być przystosowane do pracy w środowisku zagrożenia wybuchem. Uwaga: pary rozpuszczalników zbierają się przy gruncie i w jego zagłębieniach. Zapłon produktu lub par jest możliwy od ognia, iskry, gorącej powierzchni lub wyładowania elektrostatycznego. Należy podjąć działania mające na celu zneutralizowanie zjawiska elektryczności statycznej, które pojawia się przy manipulowaniu produktem, a zwłaszcza przy nanoszeniu go natryskiem; uziemić stosowany sprzęt i wyposażenie. Ustanowić całkowity zakaz palenia i używania otwartego ognia. Nie stosować narzędzi iskrzących.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności

Przechowywać tylko w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w magazynie przystosowanym do przechowywania substancji łatwopalnych: wyposażonym w wentylację mechaniczną i instalację elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym, odpowiedni sprzęt gaśniczy, z podłogą z wykładziną elektroprzewodzącą.

W warunkach domowych produkt przechowywać w miejscach suchych, przewiewnych, ocienionych, z dala od źródeł zapłonu i ciepła, poza zasięgiem dzieci. Nie przechowywać razem z żywnością i napojami. Opakowania zawsze muszą być szczelnie zamknięte.

7.3. Szczególne zastosowania końcowe

Brak.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej.

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Dopuszczalne stężenia w środowisku pracy

<i>Nazwa substancji</i>	<i>NDS [mg/m³]</i>	<i>NDSP [mg/m³]</i>	<i>NDSch [mg/m³]</i>
Ksylen	100	350	-
Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem	300	900	-
Glin, proszek stabilizowany	-	-	-
Węglowodory lekkie aromatyczne	300	900	-
Metanol	100	300	-

(Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Dz. U. Nr 217 poz. 1833 z późn. zmianami).

Zalecane procedury monitorowania

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia (Dz. U. nr 73, poz. 645).

PN-Z-04016-02:1989 Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości benzenu i jego homologów z nasyconym łańcuchem bocznym -- Oznaczanie toluenu i ksylenu w powietrzu atmosferycznym (imisja) metodą kolorymetryczną nitracyjną z N,N-dwumetyloformamidem.

PN-Z-04023-02:1989 Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości (w mieszaninach) szkodliwych substancji wydzielających się z wyrobów lakierowych nitrocelulozowych -- Oznaczanie acetonu, alkoholi: etylowego, n-butyłowego, izobutyłowego, etoksybutylowego, butoksyetyłowego; octanów: etylu, n-butyłu, etoksyetylu; toluenu i ksylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej.

PN-Z-04116-01:1978 Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości ksylenu -- Oznaczanie ksylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki.

PN-Z-04134-01:1981 Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości ropy naftowej i jej składników -- Oznaczanie sumy par benzyny do ekstrakcji, benzyny do lakierów i nafty na stanowiskach pracy metodą wagową.

8.2. Kontrola narażenia

Stosowne techniczne środki kontroli

Informacje podano w sekcji 7.

Indywidualne środki ochrony:

Ochrona oczu lub twarzy: gogle ochronne.

Ochrona skóry:

- ochrona rąk: rękawice z kauczuku nitrylowego lub Vitonu.
- inne: odzież ochronna.

Ochrona dróg oddechowych: aparat izolujący drogi oddechowe z filtrem typu A.

Zagrożenia termiczne: zastosować środki ochrony opisane powyżej.

Kontrola narażenia środowiska

Należy nie dopuścić do przedostania się substancji do wód gruntowych, ścieków lub gleby.

SEKCJA 9. Właściwości fizyczne i chemiczne.

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

- Wygląd szaro – srebrna ciecz
- Zapach charakterystyczny, swoisty dla rozpuszczalników organicznych
- Próg zapachu
 - Ksylen 0,9 – 9 mg/m³
 - Niskowrzęca frakcja naftowa obrabiana wodorem brak danych
 - Glin, proszek stabilizowany brak danych
 - Węglowodory lekkie aromatyczne brak danych
 - Metanol brak danych

- pH brak danych
- Temperatura topnienia/krzepnięcia
 - Ksylen - 25⁰C
 - Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem <- 20⁰C
 - Glin, proszek stabilizowany brak danych
 - Węglowodory lekkie aromatyczne brak danych
 - Metanol -98⁰C
- Temperatura wrzenia
 - Ksylen 140⁰C
 - Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem 150 - 205⁰C
 - Glin, proszek stabilizowany brak danych
 - Węglowodory lekkie aromatyczne brak danych
 - Metanol 65⁰C
- Temperatura zapłonu
 - Ksylen 24⁰C
 - Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem 41⁰C
 - Glin, proszek stabilizowany brak danych
 - Węglowodory lekkie aromatyczne brak danych
 - Metanol 11⁰C
- Szybkość parowania brak danych
- Palność (ciała stałego, gazu) nie dotyczy
- Górna/dolna granica palności/wybuchowości
 - Ksylen 1,1 – 8% obj.
 - Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem 0,6 – 6,5% obj.
 - Glin, proszek stabilizowany brak danych
 - Węglowodory lekkie aromatyczne brak danych
 - Metanol 5,5 – 36,5% obj.
- Prężność par w 20⁰C
 - Ksylen 8,7 hPa
 - Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem 2,1 hPa
 - Glin, proszek stabilizowany brak danych
 - Węglowodory lekkie aromatyczne brak danych
 - Metanol brak danych
- Gęstość par względem powietrza
 - Ksylen 3,66
 - Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem brak danych
 - Glin, proszek stabilizowany brak danych
 - Węglowodory lekkie aromatyczne brak danych
 - Metanol brak danych
- Gęstość względna ok. 0,96 g/cm³ w 20⁰C
- Rozpuszczalność nie rozpuszcza się w wodzie, rozpuszcza się w niektórych rozpuszczalnikach organicznych
- Współczynnik podziału: n-oktanol-woda
 - Ksylen 3,12 – 3,2

- Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem brak danych
- Glin, proszek stabilizowany brak danych
- Węglowodory lekkie aromatyczne brak danych
- Metanol log P (w/o): - 0,74
- Temperatura samozapłonu
 - Ksylen 465⁰C
 - Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem >230⁰C
 - Glin, proszek stabilizowany brak danych
 - Węglowodory lekkie aromatyczne brak danych
 - Metanol 455⁰C
- Temperatura rozkładu brak danych
- Lepkość brak danych
- Właściwości wybuchowe nie dotyczy
- Właściwości utleniające brak danych

9.2. Inne informacje

Brak dodatkowych danych.

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność.

10.1. Reaktywność

Brak danych.

10.2. Stabilność chemiczna

Produkt jest stabilny w odpowiednich warunkach przechowywania.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Brak danych.

10.4. Warunki, których należy unikać

Otwarty ogień, wysoka temperatura, źródła zapłonu.

10.5. Materiały niezgodne

Kwasy, alkalia, chlorki kwasowe, metale alkaliczne, wodoroki, diety lek cynku, chlorowce, utleniacze (kwasy i sole kwasów chlorowcotlenowych, tlenki chlorowców, bezwodnik chromowy, kwas azotowy, kwas chromo siarkowy).

10.6. Niebezpieczne produkty rozpadu

Podczas spalania mogą powstawać tlenek węgla oraz toksyczne gazy.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne.

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Toksyczność ostra:

Brak informacji o produkcie poniżej podano dane dla poszczególnych składników.

Ksylen

Ostra toksyczność (doustnie, szczur) 4300 mg/kg

Ostra toksyczność (wdychanie, szczur) 22100 mg/m³/2h

Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem

LD50 (doustnie, szczur)	>2000 mg/kg
LD50 (skóra, królik)	>2000 mg/kg

Glin, proszek stabilizowany – brak danych.

Węglowodory lekkie aromatyczne

LD50 (doustnie, szczur)	>6800 mg/kg
LD50 (skóra, królik)	>3400 mg/kg
LC50 (inhalacja, szczur)	>10,2 mg/l/4h

Metanol

LD50 (doustnie, szczur)	5628 mg/kg
LC50 (inhalacja, szczur)	64000 ppm obj./4h
LDLO (doustnie, człowiek)	143 mg/kg

Działanie drażniące: Działa drażniąco na skórę.

Działanie żrące: Kryteria klasyfikacji nie są spełnione w oparciu o dostępne dane.

Działanie uczulające: Kryteria klasyfikacji nie są spełnione w oparciu o dostępne dane.

Toksyczność dla dawki powtarzalnej: brak danych.

Rakotwórczość: Kryteria klasyfikacji nie są spełnione w oparciu o dostępne dane.

Mutagenność: Kryteria klasyfikacji nie są spełnione w oparciu o dostępne dane.

Szkodliwe działanie na rozrodczość: Kryteria klasyfikacji nie są spełnione w oparciu o dostępne dane.

Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia

Przez spożycie: nudności, wymioty, ryzyko aspiracji podczas wymiotów, może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.

Wdychanie: działa szkodliwie przez drogi oddechowe, bóle i zawroty głowy, skurcze, utrata przytomności.

Narażenie skóry: działa szkodliwie w kontakcie ze skórą, może powodować podrażnienie, odtłuszczenie i wysuszenie skóry.

Narażenie oczu: podrażnienie, ból.

Objawy związane z właściwościami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

Nieznane.

Opóźnione, bezpośrednie oraz przewlekłe skutki krótko- i długotrwałego narażenia: brak danych.

Skutki wzajemnego oddziaływania: brak danych.

Inne informacje: brak danych.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne.**12.1. Toksyczność**

Produkt jest klasyfikowany jako szkodliwy dla środowiska. Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Brak danych dotyczących granicznych stężeń toksycznych dla produktu. Poniżej podano dane dla jego składników.

Ksylene

Toksyczność dla ryb: *Salmo gairdneri* LC50 3,77 mg/l/96h

Toksyczność dla alg: LC50 10 – 100 mg/l/96h

Toksyczność dla dafni: *Dafnia magna* EC50 7,4 mg/l/48h

Toksyczność dla bakterii: EC50 >100 mg/l

Niskowrzająca frakcja naftowa obrabiana wodorem

Toksyczność dla ryb: LC50 >1000 mg/l/96h

Toksyczność dla alg: EC50 >1000 mg/l/72h

Toksyczność dla dafni: EC50 >1000 mg/l/48h

Glin, proszek stabilizowany – brak danych.

Węglowodory lekkie aromatyczne – brak danych.

Metanol

Toksyczność dla ryb: *L. macrochirus* LC50 15400 mg/l/96h

Toksyczność dla dafni: *Dafnia magna* EC50 >1000 mg/l/48h

Toksyczność dla alg: *Scenedesmus quadricauda* IC5 8000 mg/l/8d

Toksyczność dla bakterii: *Pseudomonas putida* EC5 6600 mg/l/16h

Toksyczność dla pierwotniaków: *Entosiphon sulcatum* EC5 > 10000 mg/l/72h

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Brak danych dla produktu, poniżej podano dane dla składników:

Ksylene

Substancja łatwo ulega biodegradacji w wodzie.

50-70% po 5 dniach (tlenowy, ścieki komunalne)

Okres połowicznego zaniku w wodach podziemnych: 20 – 116 dni

Okres połowicznego zaniku w glebie: 2 – 7 dni

Okres połowicznego zaniku w atmosferze: 8 – 14 dni

BZT₅ = 0,45 g O₂/g

ChZT = 0,50 g O₂/g

TZT = 3,17 g O₂/g

Niskowrzająca frakcja naftowa obrabiana wodorem

Biodegradowalność, 28 dni BOD 28/COD =100 %, OECD 301 C. Biodegradowalny. Łatwo usuwa się z środowiska wodnego.

Glin, proszek stabilizowany – brak danych.

Węglowodory lekkie aromatyczne – brak danych.

Metanol – log P (w/o): - 0,74

BZT₅ = 1,12 g/g

ChZT = 1,50 g/g

TZT = 1,50 g/g

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Brak danych dla produktu, poniżej podano dane dla jego składników.

Ksylen - BCF < 100

Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem – może ulegać niewielkiej bioakumulacji.

Glin, proszek stabilizowany – brak danych.

Węglowodory lekkie aromatyczne – brak danych.

Metanol – nie jest spodziewana bioakumulacja.

12.4. Mobilność w glebie

Brak danych dla produktu, poniżej podano dane o składnikach:

Ksylen - wysoka do umiarkowanej. Odparowanie z gleby: 6-12% (80 dni)

Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem - powietrze: substancja jest lotna i szybko odparowuje do atmosfery. - gleba: substancja nie jest ruchliwa w glebie. - woda: substancja nierozpuszczalna w wodzie, unosi się na jej powierzchni.

Glin, proszek stabilizowany – brak danych.

Węglowodory lekkie aromatyczne – brak danych.

Metanol

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Brak informacji na temat spełnienia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII Rozporządzenia REACH. Odpowiednie badania nie były przeprowadzone.

12.6. Inne szkodliwe skutki działania

Brak danych.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami.

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Jeżeli to możliwe, to odpady odzyskać.

Usuwanie substancji: Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Rozważyć możliwość wykorzystania. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kod odpadu: 08 01 11* - Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne.

Usuwanie opakowań: Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opakowania wielokrotnego użytku, po oczyszczeniu, powtórnie wykorzystać. Unieszkodliwianie odpadów przeprowadzać w profesjonalnych, uprawnionych spalarniach lub zakładach uzdatniania/unieszkodliwiania odpadów. Czyste opakowania można usuwać jak zwykłe odpady opakowaniowe.

Kod odpadu: 15 01 10* – Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone.

Należy przestrzegać przepisów: Ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. nr 112, poz. 1206).

Ustawy z dn. 11 maja 2001 o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r. nr 63, poz. 638 z późniejszymi zmianami).

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu.

Produkt podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych.

Transport drogowy

14.1. Numer UN	1263
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN	FARBY
14.3. Klasa zagrożenia w transporcie	3
14.4. Grupa pakowania	II
14.5. Zagrożenia dla środowiska	opisano w sekcji 12
14.6. Szczególne środki ostrożności	podczas manipulowania ładunkiem stosować środki ochrony zgodnie z sekcja 8.
14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodem IBC	brak danych.

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych.

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005 r. nr 259, poz. 2173).

Ustawa z dn. 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych. (Dz. U. Nr 11 poz. 84 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 53 poz. 439).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w preparatach do odnawiania pojazdów (Dz. U. z 2007 r. Nr 11 poz. 72) .

DYREKTYWA 1999/45/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 31 maja 1999 r.

w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych.

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń chemikaliów (REACH).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE seria L 353 z 31 grudnia 2008 roku z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Komisji (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1906/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych, których opakowania zaopatruje się w zamknięcia utrudniające dostęp przez dzieci (Dz. U. 128 poz. 1348 z późn. zmianami).

Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR (obowiązująca od 1.01.2005) (Dz. U. z 2005 r. nr 178, poz. 1481)

Ustawa z dn. 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 r. nr 199, poz. 1671 z późniejszymi zmianami).

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Nie dokonano oceny bezpieczeństwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje.

Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki

vPvB – substancja bardzo trwała i ulegająca biokumulacji w bardzo dużym stopniu

PBT – substancja trwała, ulegająca biokumulacji i toksyczna

Acute Tox. 3 – Toksyczność ostra kategorii 3

Acute Tox. 4 – Toksyczność ostra kategorii 4

Flam. Sol. 1 – Substancja stała łatwopalna kategorii 1

Flam. Liq. 2 – Substancja ciekła łatwopalna kategorii 2

Flam. Liq. 3 – Substancja ciekła łatwopalna kategorii 3

Skin Irrit. 2 – Działanie drażniące na skórę kategorii 2

STOT SE 1 – Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe STOT kategorii 1

Water-react. 2 – Substancja, która w kontakcie z wodą uwalnia łatwopalny gaz kategorii 2

H225 – Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H226 – Łatwopalna ciecz i pary.

H228 – Substancja stała łatwopalna.

H261 – W kontakcie z wodą uwalnia łatwopalne gazy.

H301 – Działa toksycznie po połyknięciu.

H311 – Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.

H312 – Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.

H315 – Działa drażniąco na skórę.

H331 – Działa toksycznie w następstwie wdychania.

H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

H370 - Powoduje uszkodzenie narządów.

F – Produkt wysoce łatwopalny

N – Produkt niebezpieczny dla środowiska

T – Produkt toksyczny

Xi – Produkt drażniący

R11 – Produkt wysoce łatwopalny

R15 – W kontakcie z wodą uwalnia skrajnie łatwopalne gazy

R23/24/25 – Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

R37 – działa drażniąco na drogi oddechowe

R39/23/24/25 – Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

R51 – 53 – Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

R66 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry

NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie

NDSP – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Pułapowe

NDSch – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe

LD50 - Dawka, przy której obserwuje się zgon 50% badanych zwierząt

LC50 - Stężenie, przy którym obserwuje się zgon 50 % badanych zwierząt

LDLO – najniższa dawka substancji wprowadzonej do organizmu dowolną drogą (oprócz inhalacji), która jest w stanie wywołać śmierć.

EC50 – Stężenie czynnika wywołujące określony efekt u połowy populacji.

IC5 – Stężenie, przy którym obserwuje się 5% inhibicję badanego parametru.

EC5 – Stężenie, przy którym obserwuje się 5% zmniejszenie wzrostu lub szybkości wzrostu.

BZT₅ – Biochemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (BOD)

ChZT – Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (COD)

TZT - Teoretyczne Zapotrzebowanie Tlenu

OECD - Organizacja Współpracy Ekonomicznej i Rozwoju

log P (w/o) – współczynnik podziału P, czyli stosunek stężenia danej substancji w fazie organicznej do jej stężenia w fazie wodnej w stanie równowagi

BCF – Współczynnik biokoncentracji.

Odniesienia do kluczowej literatury i źródeł danych

Karta charakterystyki substancji dostarczonej przez producenta.

Baza danych European Commission Joint Research Centre.

Przepisy prawne.

Zalecenia dotyczące szkoleń pracowników

Zanim pracownik zostanie dopuszczony do pracy powinien odbyć szkolenie w zakresie BHP dotyczące obchodzenia się z chemikaliami oraz odpowiednie szkolenie stanowiskowe. Osoby pracujące

przy transporcie materiałów niebezpiecznych należy przeszkolić z zakresu bezpieczeństwa, powinny odbyć również szkolenie ogólne stanowiskowe.