

ANSERCOLL АПЛ

ПРОДУКТ

Монтажный клей на основе акрилатной смолы и хлоропренового латекса с добавлением модифицирующих средств.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для склеивания декоративных аппликации на мебели.

СВОЙСТВА

- не содержит формальдегида и фталата
- эластичный спай

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Исследуемое свойство	Требования
1.	Цвет клея	белый
2.	Цвет спая	молочный
3.	Сухая масса	56% ± 2
4.	рН	8,5 ÷ 1,0
5.	Густота	ок. 1,1 г/см ³
6.	Вязкость (по мет. Брукфильда)	1700 ± 300 мПа*s

УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед склеиванием клей следует тщательно размешать. Нанести на чистую поверхность с помощью бутылки с аппликатором, кисти, на больших поверхностях с помощью валика. Можно наносить клей с помощью пульвезизатора на основе системы фирмы Ансер. Склеиваемые поверхности следует оставить на 24 ч. для полного отверждения клея. Рекомендуется применить в качестве вспомогательного –Суперклей цианакрилата, чтобы поверхность не сместилась.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытых упаковках, хранить от влаги. Температура хранения 6÷24°C. Срок хранения 6 месяцев.

УПАКОВКА

По желанию клиентов.