

ANSERCOLL ЛАК

ПРОДУКТ

Монтажный клей на основе модифицированной винилированной дисперсии с добавкой модифицирующих средств

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для склеивания лакированных поверхностей.

СВОЙСТВА

- Не содержит формальдегида и фталата
- прозрачный и эластичный спай
- тиксотропный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Исследуемое свойство	Требования
1.	Цвет клея	белый
2.	Цвет спая	бесцветный
3.	Сухая масса	53% ± 2
4.	pH	4 ± 1
5.	Густота	1,05 г/см ³ ± 0,02
6.	Вязкость в 20 °(по мет. Брукфильда)	12000 мПа*s ± 2000
7.	Прочность спая на разрыв	минимум 3,0 МПа спустя 25 минут

УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Клей наносить пунтирно на склеиваемый элемент, подождать 1 ÷ 2 минуты, сжать и оставить на 1 час. За это время прочность спая составляет 60%, полное отверждение клея - 24 часа.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытых упаковках, хранить от влаги. Температура хранения 6 ÷ 24°C. Срок годности 12 месяцев.

УПАКОВКА

По желанию клиентов.