

ANSERTHERM M3

ПРОДУКТ

Плавкий клей в виде гранул, на основе сополимеров винилацетата и этилена.

ПРИМЕНЕНИЕ

Ansertherm M3 предназначен для приклеивания к бортам разного рода облицовочных фанер: из полиэфира, меламина, ПВХ, сополимеров, импрегнированной бумаги.

СВОЙСТВА

- Высокая стабильность цвета
- Великолепная термическая стойкость спая
- Великолепное качество спая

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Исследуемое свойство	Требования
1.	Цвет	Натуральный, бежевый
2.	Вязкость (по мет. Брукфильда)	45 000 ± 5 000 mPa*s (190°C)
3.	Температура мягкости (по мет. ПИК)	90 ± 5 °C
4.	Густота	Ок. 1,45 г/см ³
5.	Время сушки	ок. 6 с

УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Оборудование для склеивания установить согласно с инструкцией. Клей может применяться типичным способом

Хороший результат можно получить в нижеследующих условиях:

- температура воздуха и материалов 18-25 °C
- влажность материала 8-10%
- температура работы с валиком 60-190°C
- Скорость подачи от 14 до 40 м/мин

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальных упаковках, в сухих помещениях, в температуре +5 до +24°C, до 12 месяцев.

Хранить вдали от непосредственных источников тепла.

УПАКОВКА

Бумажные мешки 25 кг, на поддонах 40 шт. (1000 кг).

Наши данные опираются на лабораторные и практические опыты. По поводу разнообразия веществ, способов применения и местных условий, на которые мы не имеем никакого влияния, мы не даём никаких гарантий - даже под углом патентного права.