

ANSERTHERM M47 черный

ПРОДУКТ

Термоплавкий клей в виде гранул, на основе сополимеров винилацетата и этилена.

ПРИМЕНЕНИЕ

Ansertherm M47 белый предназначен для склеивания бортов из полиэфира, меламина, ПВХ, сополимеров и импрегрированной бумаги для деревянных плит и древесиноподобных материалов.

СВОЙСТВА

- Высокая стабильность цвета
- Великолепная термическая стойкость спая
- Великолепное качество спая

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Исследуемое свойство	Требования
1.	Вязкость (по мет. Брукфильда)	41 000 ± 4 000 мПа*s (190°C) 70 000 ± 10 000 мПа*s (170°C)
2.	Температура мягкости (по мет. ПИК)	97 ± 2°C
3.	Густота	1,43 ± 0,02г/см ³
4.	Время сушки	6 сек.

УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Клей может применяться в облицовочном оборудовании.

Условия обработки:

- Температура склеиваемых материалов
18 – 22°C
- Температура окружающего воздуха
18 – 22°C
- Влажность склеиваемых материалов
8 – 10%
- Температура работы с валиком 180 – 200°C
- Скорость подачи мин 17 м/мин.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытых упаковках, в сухих и холодных помещениях, в температуре +5 до +24°C, вдали от источников тепла. Гарантийный срок: 12 месяцев с даты производства

УПАКОВКА

Мешки PE 25 кг, нв поддонах 40 шт. (1000 кг).