

## ANSERTHERM S 40

### ПРОДУКТ

Плакий клей в виде гранул, на основе сополимеров винилацетата и этилена.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Ansertherm S40 предназначен для приклеивания бортов (типа soft и плоских) из полиэфира, меламин, ПВХ, сополимеров, импрегнированной бумаги к узким бокам деревянных плит или древесиноподобных материалов.

### СВОЙСТВА

- Высокая стабильность цвета
- Великолепная термическая стойкость спая
- Великолепное качество спая

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Исследуемое свойство	Требования
1.	Цвет	Натуральный, бежевый
2.	Вязкость (по мет. Брукфильда)	76 000 ± 6 000 mPa*s (190°C) 140 000 ± 10 000mPa*s (170°C)
3.	Температура мягкости (по мет. R&B)	110± 2°C
4.	Густота	1,23 ± 0,02 г/см <sup>3</sup>
5.	Время сушки (температура 190°C)	4 – 5 с
6.	Время трамбования	30 мин

### УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Клей может применяться в облицовочном оборудовании.

Условия обработки:

- Температура склеиваемых материалов      18-22°C
- Температура окружающего воздуха      18 – 22°C
- Влажность склеиваемых материалов      8 – 10%
- Температура работы с валиком      190 – 200°C
- Скорость подачи      мин 17 м/мин

### ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытых упаковках, в сухих и холодных помещениях, в температуре +5 до +24°C, вдали от источников тепла. Гарантийный срок: 12 месяцев с даты производства

### УПАКОВКА

Бумажные мешки, 25 кг, нв поддонах 40 шт. (1000 кг).