

TAPICER 1KW**ПРОДУКТ**

Водорастворимый однокомпонентный клей на основе полихлоропренового латекса, предназначенный для мягкой мебели.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для производства мягкой мебели; для склеивания вещей из пенополиуретана, полиэстеровой пены, джута, ваты, и т.д.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ПРОДУКТА

- хорошая адгезия к склеиваемым поверхностям
- не содержит органических растворителей
- после полимеризации остается эластичным
- не деформирует склеиваемых материалов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Исследуемый параметр	Требования
1.	Цвет клея	базовый белый (розовый, синий - в соответствии с требованиями заказчика)
2.	Вязкость по Брукфильду	700 – 900 мПа
3.	Сухой остаток	50 - 54%
4.	Плотность	ок. 1,06 г/см ³
5.	Прочность соединений пенополиуретан - пенополиуретан	выше чем прочность пенки
6.	Открытое время	до 7 мин.
7.	Давление материала	0,3 - 0,5 бар
8.	Давление воздуха	1,8 - 3,0 бар
9.	pH	7,5 - 8,9

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Компоненты и склеиваемые поверхности во время обработки должны иметь температуру 18-25 °С. Клей наносить равномерно на обе поверхности с помощью специального пистолета-распылителя для клеев. После нанесения клея рекомендуется прижать склеиваемые поверхности. Все части устройств, используемых для нанесения клея, должны быть изготовлены из нержавеющей стали или пластика. Для очистки дозирующего оборудования следует использовать только чистую воду, и абсолютно запрещается использовать для этой операции растворителей.

ХРАНЕНИЕ

Клей хранить в таре изготовителя, в сухих и затененных местах, при температуре от +10 °С до +24 °С, вдали от источников тепла. Гарантийный срок хранения: 5 месяцев с даты производства.

Наша информация основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте. В связи с разнообразием материалов, методов применения и местных условий, на которые мы не имеем никакого влияния, мы не даем - даже с точки зрения патентного права - никаких гарантий.