

BEJCA WODNA

PRODUKT

Bejca do barwienia drewna, wodorozcieńczalna.

ZASTOSOWANIE

Do barwienia różnych gatunków drewna.

WŁAŚCIWOŚCI

- Dobre wnikanie w podłoże
- Równomierne wybarwienie powierzchni

DANE TECHNICZNE

Lp.	Badana właściwość	Wymagania
1.	Gęstość objętościowa, g/cm ³	1,00 ± 0,02%
2.	Lepkość (kubek Forda nr 4, 20°C)	10 sek.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Drewno przed malowaniem należy oczyścić z brudu, przeszlifować i usunąć pył. Nie malować drewna zatłuszczonego. Bejcę nanosić pędzlem lub metodą wcierania tamponem. Nakładać 2 – 3 warstwy w odstępach po 2 godziny.

Wydajność: 1 litr/10 m² przy nakładaniu jednej warstwy.

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w suchym pomieszczeniu (+5 °C ÷ +30 °C). Chronić przed mrozem. Okres gwarancji: 12 miesięcy.

Zakłady Chemiczne ANSER sp. z o.o., 01-922 Warszawa, ul. J. Conrada 7, tel.: 046 856 73 40. Aktualizacja: 21 maja 2007.

Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Ze względu na różnorodność materiałów, metod użycia i miejscowych warunków, na które nie mamy żadnego wpływu, nie przejmujemy - nawet pod względem prawa patentowego - żadnej gwarancji.