

## FARBA ŚNIEŻNY AKRYLL

### PRODUKT

Farba „Śnieżny Akryl” stanowi zawieszinę pigmentów, wypełniaczy i środków pomocniczych w wodnej dyspersji akrylowo-styreniowej.

### ZASTOSOWANIE

Przeznaczona jest przede wszystkim do malowania powierzchni wewnątrz budynków mieszkalnych, obiektów ogólnego użytku, szkół, szpitali itp. Może być stosowana do malowania drewna, materiałów drewnopodobnych, tektury, papieru – znajdujących się wewnątrz pomieszczeń.

### DANE TECHNICZNE

Lp.	Badana właściwość	Wymagania
1.	Barwa	biała
2.	Wydajność przy jednokrotnym malowaniu	7-8 m <sup>2</sup> /litr
3.	Czas schnięcia w 20 <sup>o</sup> C	2 h
4.	Gęstość	Ok. 1,5 g/cm <sup>3</sup>
5.	Odporność powłoki na szorowanie	1000 posuwów
6.	Zawartość substancji lotnych	55%

### WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Farbę „Śnieżny Akryl” można nakładać pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową. Przed malowaniem farbę należy dokładnie wymieszać, w razie konieczności rozcieńczyć wodą pitną. Podłoże przed malowaniem powinno być czyste, pozbawione tłustych plam, pyłów, zanieczyszczeń mechanicznych. Świeże tynki należy malować po 4 tygodniach karbonizacji. Stare powłoki klejowe dokładnie zmyć aż do odsłonięcia tynku i zmyć wodą z dodatkiem detergentu. Stare powłoki farb emulsyjnych dokładnie zmyć a łuszczące się i odstające usunąć. Gruntować farbą rozcieńczoną w stosunku 1:1 z wodą pitną, drugą warstwę nakładać farba nie rozcieńczoną, po upływie ok. 3 godzin. Malowanie wykonywać w temp. 15-20<sup>o</sup> C. Sprzęt po zakończeniu malowania należy natychmiast umyć pod bieżącą wodą.

**Uwaga: -farba „Śnieżny Akryl” jest wyrobem niepalnym i nie wykazuje szkodliwego działania, w związku z tym jest bezpieczna w użyciu i nie szkodliwa dla zdrowia i naturalnego środowiska.**

### MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w miejscach suchych, oświetlonych, w temp. +5 do +25<sup>o</sup>C. Okres gwarancji 9 miesięcy.

### OPAKOWANIE

Wiadra 1 l; 2,5 l; 5 l; 10 l; 20 l; 30 l.