

## BIEL SUFITOWA

### PRODUKT

Farba na bazie kleju malarskiego i kredy malarskiej.

### ZASTOSOWANIE

Do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej.

### WŁAŚCIWOŚCI

- Zawiera surowce pochodzenia naturalnego
- Ekologiczna
- Nieszkodliwa dla zdrowia

### DANE TECHNICZNE

Lp.	Badana właściwość	Wymagania
1.	Postać	proszek
2.	Wydajność	12m <sup>2</sup> /2 kg farby
3.	Barwa	biała z dopuszczalnym szarym lub kremowym odcieniem

### WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Ściany oczyścić z brudu i kurzu, dziury i szpary zalepić.

Przygotowanym roztworem szarego mydła zmyć dokładnie ściany.

Zawartość paczki rozmieszać w 2l wrzącej wody, odstawić na 2-3 godziny, po czym dodać taką ilość wody by uzyskać gęstość śmietanki i całość przecedzić przez sito.

Tak przygotowanym roztworem malować ściany rozprowadzając równomiernie pędzlem.

Zawartość paczki wystarcza na 12 m<sup>2</sup> powierzchni

### MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w miejscach suchych w temperaturze od +5 °C do +30 °C.

### OPAKOWANIE

2kg