

Royal – farba strukturalna

PRODUKT

Farba strukturalna w postaci masy do samodzielnego barwienia.

ZASTOSOWANIE

Do cienkowarstwowego nakładania na tynk, beton, kamień, płyty gipsowe, drewnopodobne oraz na wszystkie podłoża nośne po ich wcześniejszym przygotowaniu. Służy również do wykonywania dekoracji przy pomocy szablonów. Stosując **ROYAL** na ścianach i sufitach powstają gładkie lub strukturalne efekty dekoracyjne, a powierzchnia nawiązuje do efektu zacieranego betonu.

Produkt stosowany wewnątrz pomieszczeń.

WŁAŚCIWOŚCI

- elastyczny nawet po wyschnięciu
- wysoka przyczepność do podłoża
- nadaje ciekawe efekty dekoracyjne, zwłaszcza przy nakładaniu kilku warstw **ROYALU** o różnych barwach

DANE TECHNICZNE

Lp.	Badana właściwość	Wymagania
1.	Postać	pół-transparentna masa w postaci pasty
2.	Barwa	biało-szara
3.	Gęstość	1,6 g/cm ³
4.	Czas: - do uzyskania suchości dotykowej - po którym można nałożyć kolejną warstwę - całkowite wyschnięcie	1- 2 godz. 2-12 godz. 7 dni (temp. 20 ⁰ C, wilgotność względna 50%)
5.	Ilość warstw	1 – 4
6.	Stopień połysku	mat
7.	Wydajność	ok. 2-5 m ² /l

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża:

Należy oczyścić podłoże ze starych, łuszczących się powłok malarskich, spękań, kurzu i tłustych plam. Przed rozpoczęciem dekoracji, całą powierzchnię najlepiej umyć przy użyciu mydła malarskiego. Słabo związane podłoża należy zagruntować gruntem głębokopenetrującym. W przypadku przygotowania podłoża niejednorodnego (gdy występuje wiele kolorów, bardzo intensywne kolory, widoczne są naprawy powierzchni, przed nałożeniem **ROYALU** zastosować podkład dekoracyjny biały celem ujednoczenia kolorystycznego.

Podłoża zawierające cement i wapno wymagają 4 tygodniowego okresu sezonowania. Jego pominięcie grozi uszkodzeniem powłoki dekoracyjnej.

Przygotowanie farby:

Dokładnie wymieszać, nie powodując zapowietrzenia się farby.

Barwienie:

Wlać barwnik i dokładnie wymieszać przy użyciu mieszadła mechanicznego.

Dekorowanie:

Zabarwioną masę należy nakładać cienką warstwą na dekorowaną powierzchnię przy pomocy szerokiej pacy lub szpachelki. Odczekać co najmniej 12 godzin do wyschnięcia i następnie nakładać kolejne warstwy. Można używać gotowych szablonów nakładając **ROYAL** szpachelką przez szablon. Po wykonaniu aplikacji należy zdjąć szablon i pozostawić wzór do wyschnięcia.

Wykończenie i zabezpieczenie:

Po wyschnięciu, **ROYAL** może być pokrywany *BEJCAMI DO ŚCIAN*, *PATYNAMI METALICZNYMI*, albo *WERNIKSAMI METALICZNYMI*. Wcierane miękkim pędzlem czy aplikowane plastikową japonką zmieniają charakter dekoracji i podkreślają efekt dekoracyjny.

Technika bejcowania:

Po wyschnięciu powierzchni nakładamy cienką warstwę bejcy lub patyny. Można nakładać jedną lub więcej warstw. W zależności od planowanego efektu, nakładamy i rozcieramy wybranym narzędziem na dekorowanej powierzchni.

Narzędzia:

Do nakładania, ściągania lub modelowania powierzchni polecamy narzędzia dekoratorskie typu: wałki, japonki, pacy gąbkowe, szczotkowe i motylkowe, itp.

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze +5 do +30 °C.

Okres gwarancji: 24 miesiące od daty produkcji.