

EKONOMIK - Farba Emulsyjna

PRODUKT

Farba emulsyjna, biała, wysoce tiksotropowa (gęsta).

ZASTOSOWANIE

Do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń.

WŁAŚCIWOŚCI

- Doskonale kryjąca
- Ekologiczna
- Nadaje ścianom estetyczny, matowy wygląd
- Zapewnia prawidłowe „oddychanie” ścian
- Wysoka wydajność

DANE TECHNICZNE

Lp.	Badana właściwość	Wymagania
1.	Sposób nanoszenia	Pędzel, wałek, natrysk
2.	Wygląd powłoki	Matowa
3.	Ilość warstw	2
4.	Wydajność przy jednej warstwie	Do 10 m ² /L
5.	Nanoszenie drugiej warstwy	Po 2 h
6.	Gęstość	ok. 1,40 g/cm ³
7.	Rozcieńczalnik	WODA

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez rys i spękań.

- Pozostałości po farbach klejowych należy dokładnie usunąć.
- Świeże tynki i podłoża silnie chłone wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy nie malowane) zagruntować emulsją gruntującą ANSERGLOB.
- Świeże tynki malować po upływie czterech tygodni od ich nałożenia.
- Przed użyciem farbę należy intensywnie/dynamicznie wymieszać by osłabić gęstość farby i doprowadzić ją do płynnej konsystencji.
- Zalecana ilość warstw – 2. Drugą warstwę nakładać po wyschnięciu pierwszej.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyć wodą.
- Temperatura podczas malowania powinna wynosić od +5 °C do +30 °C .

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać i transportować w oryginalnych opakowaniach w temperaturze od +5 °C do +25 °C.