

Farba Sufitówka Pałacowa

PRODUKT

Farba na bazie kleju malarskiego i kredy malarskiej.

ZASTOSOWANIE

Do malowania ścian i sufitów wewnątrz budynków.

WŁAŚCIWOŚCI

- Zawiera surowce pochodzenia naturalnego
- Ekologiczna
- Nieszkodliwa dla zdrowia

DANE TECHNICZNE

Lp.	Badana właściwość	Wymagania
1.	Postać	proszek
2.	Wydajność	14-16 m ² /2 kg farby
3.	Barwa	biała
4.	Gęstość nasypowa	1,4 g/cm ³

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Ściany oczyścić z brudu i kurzu, zmyć dokładnie roztworem szarego mydła.

Zawartość paczki rozmieszać w 2l wrzącej wody, odstawić na 2-3 godziny, po czym dodać taką ilość wody by uzyskać gęstość śmietanki.

Tak przygotowanym roztworem malować ściany.

Zawartość paczki wystarcza na 14-16 m² powierzchni

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w miejscach suchych w temperaturze od +5 °C do +30 °C.

OPAKOWANIE

2kg