

## Royal Decorative - Farba do tablic

**Farba do tablic** to akrylowa, wodorozcieńczalna farba, za pomocą której można uzyskać powierzchnię tablicy szkolnej wewnątrz pomieszczeń (pokój dziecięcy, kuchnia, biuro). Nadaje się ona do pisania i rysowania kredą.

### ZASTOSOWANIE

Farba ta służy do wymalowań wewnętrznych, tj. ścian i sufitów z betonu, tynku cementowego lub wapienno-cementowego, muru, podłóży z gipsu, płyt wiórowo-cementowych. Powierzchnia pomalowana tą farbą jest odpowiednikiem tablicy szkolnej. Można na niej pisać i rysować kredą szkolną.

Farbę do tablic można nakładać na powierzchnię pomalowaną Farbą Magnetyczną, co pozwoli na uzyskanie większych możliwości wykorzystania ścian.

Można będzie połączyć pisanie kredą i umieszczanie za pomocą magnesów rysunków, zdjęć i plakatów na ścianie.

### ZALETY

- odporność na ścieranie,
- odporność na wodę,
- wysoka przyczepność do podłoża

### WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

1.	Postać	lepka ciecz
2.	Kolor	Czarny, szary, granat, fiolet
3.	Gęstość	1,4 – 1,5 g/cm <sup>3</sup>
4.	Czas: - do uzyskania suchości dotykowej - właściwości użytkowe	2-4 godz. po min. 3 dniach
5.	Ilość warstw	min. 2
6.	Wygląd powłoki	półmat
7.	Wydajność	ok. 6-8 m <sup>2</sup> /l (dla jednej warstwy)

### WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

#### SPOSÓB UŻYCIA

##### Przygotowanie podłoża:

**Farba do tablic** wymaga podłoża mocno związanego, suchego, oczyszczonego ze starych, łuszczących się powłok malarskich, bez spękań, wolnego od kurzu i tłustych plam. Słabo związane podłoża należy zagruntować gruntem głęboko penetrującym.

## **METODY NAKŁADANIA**

Farbę do tablic aplikuje się wałkiem malarskim do wyrobów akrylowych lub pędzlem z miękkim włosiem. Należy stosować metodę „mokro na mokro”, unikając powstawania śladów od narzędzia malarskiego.

Malowanie należy przeprowadzać w temperaturze powyżej 5°C. Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać. Aplikujemy 2 warstwy farby i pozostawiamy do wyschnięcia. Po min. 3 dniach od aplikacji można przystąpić do użytkowania.

*Uwaga:* Jeżeli zechcemy w krótkim czasie od aplikacji, np.: rok czy dwa lata, usunąć farbę, wówczas zalecamy najpierw położenie tapety, a następnie farby tablicowej. Takie postępowanie ułatwi usunięcie powłoki.

## **MAGAZYNOWANIE**

Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze +5 do +30 °C. Chronić przed zamarzaniem.

## **OKRES PRZYDATNOŚCI**

24 miesiące od daty produkcji.

## **OPAKOWANIA**

0,75 L