

## Royal Decorative - Farba magnetyczna

**Farba magnetyczna** to akrylowa wodorozcieńczalna farba do wymalowań wewnętrznych, zawierająca dodatek magnetytu żelazowego, który nadaje jej właściwości przyciągające magnesy. Farba magnetyczna sprawia, że ściana zachowuje się jak powierzchnia lodówki - przyciąga magnesy. W ten sposób możemy dekorować ściany i sufity obrazkami, zdjęciami, plakatami bez stosowania pinezek, kleju czy taśm samoprzylepnych. Jest to farba podkładowa, więc aby uzyskać pełen efekt dekoracyjny należy po naniesieniu na ścianę farby pokryć ją jeszcze farbą nawierzchniową w danym kolorze bądź Farbą do tablic. Można będzie w ten sposób połączyć pisanie kredą po ścianie i umieszczanie na niej za pomocą magnesów rysunków, zdjęć i plakatów.

### ZASTOSOWANIE

Do nakładania na tynk, beton, płyty gipsowe, tapety oraz inne podłoża po ich wcześniejszym przygotowaniu. Najczęściej dekorowane są mieszkania, biura oraz inne pomieszczenia użyteczności publicznej. Może być stosowana na wszystkich powierzchniach nadających się do malowania farbami lateksowymi.

### ZALETY

- pozwalająca uzyskać efekt ściany przyciągającej magnesy
- powłokę farby magnetycznej można pokrywać farbą w dowolnym kolorze lub pokrywać cienką tapetą

### WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

1.	Postać	lepka ciecz
2.	Kolor	grafitowy
3.	Gęstość	1,85 – 1,95 g/cm <sup>3</sup>
4.	Czas: - do uzyskania suchości dotykowej - całkowite wyschnięcie	4 godz. 12 godz.
5.	Ilość warstw	min. 3
6.	Wygląd powłoki	mat
7.	Wydajność	ok. 5 m <sup>2</sup> /l (dla jednej warstwy)

### WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

#### SPOSÓB UŻYCIA

#### Przygotowanie podłoża:

**Farba magnetyczna** wymaga podłoża mocno związanego, suchego, oczyszczonego ze starych, łuszczących się powłok malarskich, bez spękań, wolnego od kurzu i tłustych plam. Słabo związane podłoża należy zagruntować gruntem głęboko penetrującym.

### **METODY NAKŁADANIA**

Farbę magnetyczną aplikuje się wałkiem malarskim z gąbki lub pędzlem. Nie stosować metody natryskowej.

Malowanie należy przeprowadzać w temperaturze powyżej 5<sup>o</sup>C. Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać. Nie rozcieńczać i nie mieszać jej z innymi farbami. W przypadku, gdy w późniejszym czasie trzeba będzie usunąć farbę, należy nakładać ją na wytapetowane podłoża. Używać tylko na gładkich powierzchniach. Nałożona farba należy zostawić na 4 godziny do wyschnięcia, a dopiero potem nakładać nową warstwę lub farbę nawierzchniową. Aby osiągnąć zadawalający efekt zaleca się wymalowanie co najmniej 3 warstw farby. Skuteczność farby magnetycznej zależy od grubości nałożonych warstw i wielkości oraz siły magnesów. Kilka warstw zwiększa efekt przyciągania, słabe magnesy nie przylegają. Nie należy stosować ciężkich magnesów. Powłokę pokrytą farbą magnetyczną można malować większością farb i lakierów wodorozcieńczalnych w dowolnym kolorze, lub pokrywać cienką tapetą.

### **MAGAZYNOWANIE**

Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze +5 do +30<sup>o</sup>C. Chronić przed zamarzaniem.

### **OKRES PRZYDATNOŚCI**

24 miesiące od daty produkcji.

### **OPAKOWANIA**

0,75 L