

## Farba tablicowo- magnetyczna

**Farba tablicowo- magnetyczna** jest to wysokiej jakości farbą przeznaczoną do malowania wewnętrznych powierzchni cementowych, murowanych, na płytach gipsowo-kartonowych oraz na powierzchniach tynkowanych. FARBA TABLICOWO - MAGNETYCZNA to produkt 2 w 1, czyli posiada właściwości farby tablicowej i magnetycznej. Tworzy twardą i ścieralną powłokę umożliwiającą wielokrotne zapisywanie notatek oraz przyczepianie magnesów. Pozwala stworzyć oryginalne i funkcjonalne wnętrza ( można nią nawet przemaalować meble, drzwi etc...).

### ZALETY

- odporność na ścieranie,
- odporność na wodę,
- wysoka przyczepność do podłoża
- pozwalająca uzyskać efekt ściany przyciągającej magnesy

### WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

1.	Postać	lepka ciecz
2.	Kolor	czarny
3.	Gęstość	1,60-1,70 g/cm <sup>3</sup>
4.	Czas wysychania: - do uzyskania suchości dotykowej - całkowite wyschnięcie -użytkowanie	4 godz. 12 godz. po min. 3 dniach
5.	Ilość warstw	min. 3
6.	Wygląd powłoki	mat
7.	Wydajność	ok. 5 m <sup>2</sup> /l (dla jednej warstwy)
8.	LZO	30 g/l , Kat. A/a FW, Dopuszczalne:30 g/l

### WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

#### SPOSÓB UŻYCIA

##### Przygotowanie podłoża:

**Farba tablicowo-magnetyczna** wymaga podłoża mocno związanego, suchego, oczyszczonego ze starych, łuszczących się powłok malarskich, bez spękań, wolnego od kurzu i tłustych plam. Słabo związane podłoża należy zagruntować gruntem głęboko penetrującym.

#### METODY NAKŁADANIA

Farbę tablicowo-magnetyczną aplikuje się wałkiem malarskim z gąbki lub pędzlem. Nie stosować metody natryskowej.

Malowanie należy przeprowadzać w temperaturze powyżej 5°C. Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać. Nie rozcieńczać i nie mieszać jej z innymi farbami. W przypadku, gdy w późniejszym czasie trzeba będzie usunąć farbę, należy nakładać ją na wytapetowane podłoże. Używać tylko na gładkich powierzchniach. Nałożona farba należy zostawić na 4 godziny do wyschnięcia, a dopiero potem nakładać nową warstwę lub farbę nawierzchniową. Aby osiągnąć zadawalający efekt zaleca się wymalowanie co najmniej 3 warstw farby. Skuteczność farby tablicowo-magnetycznej zależy od grubości nałożonych warstw i wielkości oraz siły magnesów. Kilka warstw zwiększa efekt przyciągania, słabe magnesy nie przylegają. Nie należy stosować ciężkich magnesów. .

**Uwaga:** Po min. 3 dniach od aplikacji można przystąpić do użytkowania.

## MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze +5 do +30 °C. Chronić przed zamarzaniem.

## OKRES PRZYDATNOŚCI

24 miesiące od daty produkcji.

## OPAKOWANIA

0,75 L