

**EMULSJA GRUNTUJĄCA ANSERGLOB****ZESTAW WYROBÓW DO OCIEPLANIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW SYSTEMEM  
„ANSERGLOB”****PRODUKT**

Środek gruntujący, gotowy do użycia - dyspersja polimeru akrylowego zawierająca środki pomocnicze.

**ZASTOSOWANIE**

Do gruntowania podłoża, (jeżeli istnieje taka potrzeba) pod układ ocieplający.

**DANE TECHNICZNE**

Lp.	Badana właściwość	Wymagania
1.	Gęstość objętościowa, g/cm <sup>3</sup>	1,00 ± 10%
2.	Zużycie, kg/m <sup>2</sup>	0,1 ÷ 0,2

**WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA**

Roztwór gruntujący stosuje się w przypadku podłoży o osłabionej wytrzymałości na odrywanie (poniżej 0,08 MPa). Podłoże należy oczyścić ze słabo związanych warstw i nasączyć roztworem gruntującym, stosując pędzle lub wałki malarskie. Gruntowanie można powtórzyć po wyschnięciu pierwszej warstwy. Przed rozpoczęciem dalszych prac, które realizuje się po pełnym wyschnięciu zagruntowanego podłoża, zaleca się przeprowadzenie kolejnej próby wytrzymałościowej.

**MAGAZYNOWANIE**

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w suchym pomieszczeniu (+5 °C ÷ +30 °C) do 12 miesięcy. Chronić przed mrozem. Nie przechowywać w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła.

**OPAKOWANIE**

Pojemniki PE – 1,0 kg, 5,0 kg

**ATESTY**

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4583/2011+ Aneks nr 1, termin ważności 4 października 2016 r.

Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.

Producent przyjmuje odpowiedzialność gwarancyjną za jakość produktu jedynie w przypadku zastosowania go jako elementu składowego zestawu wyrobów do ocieplania ścian zewnętrznych budynków systemem ANSERGLOB zgodnie z przywołaną aprobatą techniczną przy jednoczesnym zastosowaniu się użytkownika do zaleceń instrukcji ITB – „Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków” (publikacja nr 334/2002) i przestrzeganiu podstawowych zasad sztuki budowlanej.

Zamiana któregośkolwiek ze składników zestawu na składnik z innej aprobaty technicznej znosi automatycznie odpowiedzialność producenta zestawu za jakość wykonanego ocieplenia.

Zakłady Chemiczne **ANSER** sp. z o.o.

Biuro Zarządu: 96-315 Wiskitki, ul. Chemików 1

Dział Doradztwa Technicznego i Reklamacji: tel.: (046) 856 73 40, faks: (046) 856 73 50.