

GLOBPLAST MASA PODKŁADOWA**ZESTAW WYROBÓW DO OCIEPLANIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW SYSTEMEM ANSERGLOB****PRODUKT**

Środek do gruntujący, produkowany na bazie polimeru akrylowego, wypełniaczy marmurowych i dolomitowych, pigmentów i organicznych dodatków modyfikujących. Gotowy do użycia.

ZASTOSOWANIE

Do gruntowania warstwy zbrojonej pod wyprawę tynkarską.

DANE TECHNICZNE

Lp.	Badana właściwość	Wymagania
1.	Gęstość objętościowa, g/cm ³	1,69 ± 10%
2.	Zużycie, kg/m ²	0,3 ÷ 0,5

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Środek gruntujący GLOBPLAST MASA PODKŁADOWA stosowany jest w systemie jako między-warstwa wzmacniająca powierzchnię warstwy zbrojonej i zwiększająca przyczepność wyprawy tynkarskiej. Stosowanie białego gruntu pod kolorowe tynki umożliwia również lepszą ocenę jakości ułożenia wypraw tynkarskich. Masę należy nanosić pędzlami lub wałkami malarskimi, nie wcześniej niż po trzech dniach od wykonania warstwy zbrojonej i nie później niż po trzech miesiącach od jej wykonania.

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w suchym pomieszczeniu (+5 °C ÷ +30 °C) do 12 miesięcy. Chronić przed mrozem. Nie przechowywać w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła.

OPAKOWANIE

Pojemniki PE – 8,0 kg, 15,0 kg

ATESTY

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4583/2011+ Aneks nr 1, termin ważności 4 października 2016 r.

GWARANCJA

Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.

Producent przyjmuje odpowiedzialność gwarancyjną za jakość produktu jedynie w przypadku zastosowania go jako elementu składowego zestawu wyrobów do ocieplania ścian zewnętrznych budynków systemem ANSERGLOB zgodnie z przywołaną aprobatą techniczną przy jednoczesnym zastosowaniu się użytkownika do zaleceń instrukcji ITB – „Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków” (publikacja nr 334/2002) i przestrzeganiu podstawowych zasad sztuki budowlanej.

Zamiana któregokolwiek ze składników zestawu na składnik z innej aprobaty technicznej znosi automatycznie odpowiedzialność producenta zestawu za jakość wykonanego ocieplenia.