

ŚRODEK GRUNTUJĄCY 5-10-15-20

PRODUKT

Roztwór kauczuków i żywicy naturalnej w rozpuszczalnikach organicznych.

ZASTOSOWANIE

Do gruntowania i wzmacniania chłonnych podłoży mineralnych (posadzki betonowe, posadzki samopoziomujące itp.) przed rozpoczęciem klejenia parkietu przy pomocy klejów Ansercoll 5-10-15-20 i Ansercoll 5-10-15-20 PUR.

WŁAŚCIWOŚCI

- Redukuje zużycie kleju
- Tworzy film izolujący przed wilgocią kapilarną
- Poprawia wytrzymałość podłoża

DANE TECHNICZNE

Lp.	Badana właściwość	Wymagania
1.	Barwa	Słomkowy transparentny
2.	Sucha masa	12 ± 0,5 %
3.	Gęstość	około 0,75 g/cm ³
4.	Wydajność	80 ÷ 150 g/m ²
5.	Czas schnięcia	Okolo 15 minut

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Podłoże musi być czyste, suche, chłonne, pozbawione spękań i kurzu.

Przed użyciem preparat dobrze wymieszać.

Nanosić za pomocą wałka odpornego na rozpuszczalniki lub szpachelki gumowej. Warstwa gruntująca powinna być cienka i równomierna, bez kałuż.

Po upływie minimum 15 minut można przystąpić do klejenia parkietu.

Niedopuszczalne jest zastosowanie gruntu na podłoże zabezpieczone wcześniej innego rodzaju preparatami gruntującymi lub farbami.

Do zmywania narzędzi i zanieczyszczeń należy używać Rozpuszczalnik do kleju 5-10-15-20.

Stosując preparat w pomieszczeniach zamkniętych należy je intensywnie wietrzyć. Pomieszczenia mieszkalne można użytkować po upływie 24 godzin od momentu nałożenia, po gruntownym wietrzeniu.

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać z dala od wysokich temperatur i źródeł ognia. Środek odporny na mróz do -10°C.

OPAKOWANIE

Puszki metalowe 1 L i 5 L.