

GRUNT NIEKAPEK

PRODUKT

Niekapiący grunt wodny na bazie dyspersji polimeru akrylowego o dobrych właściwościach penetrujących. Zmniejsza chłonność lekko pyłących i chłonnych podłoży. Produkt ma niebieskawy kolor, ale po wyschnięciu jest bezbarwny.

ZASTOSOWANIE

Do gruntowania podłoży, takich jak np. płyty kartonowo-gipsowe, lekki beton, cegły, cegły wapienno-piaskowe, tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, płyty włóknisto-cementowe i powierzchnie szpachlowane oraz inne podłoża mineralne.

DANE TECHNICZNE

Lp.	Badana właściwość	Wymagania
1.	Barwa	błękitna
2.	Gęstość	1,02 ± 0,02 g/cm ³
3.	Sucha masa	10% ± 1 %
4.	pH	9,0 ± 0,5
5.	Lepkość (met. Brookfield'a)	400 ± 50 mPa*s

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Podłoże musi być czyste, suche, nośne i przygotowane do malowania. Należy oczyścić je ze słabo związanych warstw. Nakładać równomiernie za pomocą pędzla, wałka lub natryskiem. Gruntowanie można powtórzyć po wyschnięciu pierwszej warstwy. Zwykle nie rozcieńczać. Można grunt rozcieńczyć wodą 1:1, przed mocowaniem tapet lub okładzin tekstylnych na ścianach nieznacznie chłonnych, np. pokrytych nowym tynkiem.

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym miejscu i dodatniej temperaturze do 12 miesięcy. Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem.

OPAKOWANIE

Do uzgodnienia z klientem