

Lakierobejca

PRODUKT

Produkt wodorozcieńczalny z dodatkiem pigmentu, żywicy akrylowej i środka hamującego rozwój grzybów i bakterii.

ZASTOSOWANIE

Przeznaczona jest do zastosowań wewnętrznych w celu ochrony drewna przed rozwojem grzybów i bakterii oraz nadania mu dekoracyjnego wyglądu z podkreśleniem jego faktury.

WŁAŚCIWOŚCI

- Hamuje rozwój grzybów i bakterii
- Ekologiczna o łagodnym zapachu
- Transparentna powłoka
- Podkreśla rysunek drewna
- Łatwa aplikacja
- Jedwabisty połysk
- Wodoodporna spoina

DANE TECHNICZNE

Lp.	Badana właściwość	Wymagania
1.	pH	6,8÷7,2
2.	Wydajność przy jednej warstwie	9÷10 m ² /l
3.	Czas schnięcia	3÷4 h
4.	Gęstość	1 g/cm ³

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać lub wstrząsnąć. Podłoże przeznaczone do malowania musi być oczyszczone, wyszlifowane, odpylone i bez ubytków. Produkt nakłada się pędzlem o miękkim włosiu lub wałkiem wzdłuż słoi. Aby uzyskać połysk należy pomalować drewno minimum dwukrotnie, zaleca się nakładanie 3-4 warstw. Każda kolejna warstwa pogłębia kolor i zwiększa połysk. Po pierwszym pomalowaniu wskazane jest, aby delikatnie przeszlirować powierzchnię papierem ściernym o uziarnieniu 180 lub 200, w celu usunięcia „włósków”, które powstają na powierzchni drewna przy jego wysychaniu.

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać i transportować w oryginalnych opakowaniach w temperaturze od +5 °C do +30 °C.
Okres gwarancji: 9 miesięcy.

OPAKOWANIE

0,23l; 0,8l; 10l.