

## ROZTWÓR ASFALTOWY

### PRODUKT

Roztwór asfaltu oksydowanego w alifatycznym rozpuszczalniku organicznym.

### ZASTOSOWANIE

Bitumiczna farba przeznaczona do ochronnego i pielęgnacyjnego malowania konstrukcji metalowych, żeliwnych i drewnianych, podwozi samochodowych, maszyn rolniczych oraz taboru kolejowego.

### DANE TECHNICZNE

Lp.	Badana właściwość	Wymagania
1.	Gęstość	0,89 - 0,92 g/cm <sup>3</sup>
2.	Lepkość	20-30 s
3.	Temperatura zapłonu	21 °C
4.	Temperatura samozapłonu	240 °C

### WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Powierzchnie przeznaczone do malowania należy dobrze oczyścić z brudu i pyłu. Przed użyciem preparat należy dobrze wymieszać.

### UWAGI:

Środek zawiera szkodliwe substancje lotne.

Stosować w pomieszczeniach o sprawnie działającej wentylacji.

### MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od ognia i źródeł ciepła.

### OPAKOWANIE

0,8l; 1,5l; 5l; 10l; 20l.

