

ANSERCOLL APL

PRODUKT

Klej montażowy na bazie żywicy akrylowej i lateksu chloroprenowego z dodatkiem środków modyfikujących.

ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do przyklejania aplikacji ozdobnych do mebli.

WŁAŚCIWOŚCI

- nie zawiera formaldehydu, ftalanów
- elastyczna spoina

DANE TECHNICZNE

Lp.	Badana właściwość	Wymagania
1.	barwa kleju	biała
2.	barwa spoiny	mleczna
3.	sucha masa	56% ± 2
4.	pH	8,5 ÷ 1,0
5.	Gęstość	ok. 1,1 g/cm ³
6.	lepkość (met. Brookfield'a)	1700 ± 300 mPa*s

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Przed użyciem klej należy dokładnie wymieszać. Nanosić na oczyszczone powierzchnie przy pomocy butelki z aplikatorem, pędzlem a przy dużych powierzchniach walcem. Możliwe też jest nanoszenie przy pomocy pistoletu natryskowego niskociśnieniowego wg systemu firmy Anser. Po złożeniu sklezione elementy zostawić na dobę w celu pełnego utwardzenia kleju. Zalecane jest stosowanie jako kleju pomocniczego Super Kleju cyjanoakrylowego, aby zapobiegać przesunięciom elementów.

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, chronić przed dostępem wilgoci. Temperatura przechowywania 6÷24°C. Termin ważności 6 miesięcy.

OPAKOWANIA

Według żądań klienta.