

CONI KLEJ CYJANOAKRYLOWY RZADKI

PRODUKT

Klej cyjanoakrylowy.

ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do przemysłowego stosowania oraz majsterkowania. Podstawowym zastosowaniem jest łączenie drewna oraz materiałów o gładkiej powierzchni (bez porów), takich jak: metal, szkło, guma i niektóre tworzywa sztuczne.

WŁAŚCIWOŚCI

- Krótki czas wiązania
- Duża wytrzymałość mechaniczna uzyskanych spoin
- Łatwa aplikacja

DANE TECHNICZNE

Lp.	Badana właściwość	Wymagania
1.	postać	przezroczysta ciecz
2.	kolor	bezbarwny
3.	gęstość	1,1 g/cm ³
4.	czas wiązania	5 s

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Nałożyć klej na jedną ze sklejanych powierzchni i docisnąć oba sklepane elementy przez ok. 5 sekund.

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem światła i wilgoci. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. Przechowywanie w lodówce w temperaturze 4°C znacznie przedłuża trwałość kleju. Nie pozostawiać otwartych opakowań.