

CZARNA WDOWA

PRODUKT

Uniwersalny klej montażowy.

ZASTOSOWANIE

Do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Służy do klejenia drewna i materiałów drewnopochodnych, gumy, metalu, PCW, płytek ceramicznych w różnych kombinacjach, do różnego rodzaju podłoży. Nie nadaje się do styropianu.

WŁAŚCIWOŚCI

- Łatwy w stosowaniu
- Wysoce plastyczna spoina
- Odporny na czynniki atmosferyczne

DANE TECHNICZNE

Lp.	Badana właściwość	Wymagania
1.	barwa kleju	
2.	barwa spoiny	
3.	sucha masa	
4.	gęstość	
5.	pH	
6.	lepkość w 20°C (met. Brookfield'a)	
7.	minimalna temp. tworzenia filmu	

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Odciąć wlot tuby, nakręcić dyszę przyciętą ukośnie na wymaganą szerokość i zamontować w pistolecie do kartuszy. Powierzchnie przeznaczone do łączenia oczyścić, osuszyć i odpylić.

Klejenie można wykonywać na dwa sposoby:

- Jednostronnie - przez nałożenie kleju na jedną z klejonych powierzchni i ściśnięcie.
- Dwustronnie (kontaktowo) – przez punktowe nałożenie kleju na obie powierzchnie, złączeniu, następnie rozłączeniu i odczekaniu aż odparuje rozpuszczalnik. Po ponownym złączeniu spoina jest już mocna i trwała, a poprawki nie są już możliwe.

Podczas klejenia oraz po zakończeniu pracy z klejem pomieszczenie należy wietrzyć. Świeżo zabrudzone powierzchnie czyścić acetonem. Po wyschnięciu usuwać mechanicznie

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w miejscach suchych, ocienionych, w temp. +5 do +30°C do 6 miesięcy.

Nie przechowywać w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła.

OPAKOWANIA

Tuba 310 ml.