

## TAPICER SPRAY

### **PRODUKT**

Klej Tapicer w aerozolu.

### **ZASTOSOWANIE**

Przeznaczony dla przemysłu meblarskiego do klejenia gąbki poliuretanowej, gąbki poliestrowej i innych materiałów tapicerskich do drewna surowego i lakierowanego.

### **WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA**

Puszkę przed użyciem dokładnie wstrząsnąć. Klej nanieść równomiernie na obu klejonych powierzchniach. Odczekać najmniej 2 minuty, a następnie klejone elementy złączyć ze sobą przed upłynięciem czasu otwartego (tj. 15 minut) i docisnąć.

### **MAGAZYNOWANIE**

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w suchym i ocienionym miejscu.

Chronić przed mrozem. Nie przechowywać w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła.

### **UWAGI:**

Produkt skrajnie łatwopalny.

Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i temperaturą powyżej 50°C. Nie przekłuwać, ani nie spalać, także po zużyciu. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem.

Chronić przed źródłami zapłonu. Nie palić w czasie rozpylania.

### **OPAKOWANIE**

0,5l.

Zakłady Chemiczne ANSER sp. z o.o., 01-922 Warszawa, ul. J. Conrada 7, tel.: 046 856 73 40. Aktualizacja: 05.11. 2008.

---

*Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Ze względu na różnorodność materiałów, metod użycia i miejscowych warunków, na które nie mamy żadnego wpływu, nie przejmujemy - nawet pod względem prawa patentowego - żadnej gwarancji.*