

PROFCOLL SM

PRODUKT

Klej w klasie D2 na bazie dyspersji winylowej z dodatkiem środków modyfikujących.

ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do wklejania kołków i czopów w automatach włączających.

WŁAŚCIWOŚCI

- optymalnie dobrana lepkość
- nie zawiera rozpuszczalników organicznych, ftalanów i formaldehydu
- transparentna spoina
- szybkowiązący

DANE TECHNICZNE

Lp.	Badana właściwość	Wymagania
1.	Barwa kleju	biała
2.	Barwa spoiny	bezbarwna
3.	Sucha masa	37% ± 2
4.	pH	4,0 ± 1,0
5.	Lepkość w 20°C (met. Brookfield'a)	150 mPa*s ± 50
6.	Wytrzymałość spoiny na zrywanie	minimum 3,0 MPa po 10 minutach minimum 7,0 MPa po 25 minutach
7.	Gęstość	1,0 ± 0,05 g/cm ³

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Przed użyciem klej należy dokładnie wymieszać. Nanosić na oczyszczone powierzchnie przy pomocy typowego sprzętu, jak dysze.

Optymalne warunki klejenia:

- Temperatura kleju i materiałów klejonych 15÷25°C
- Wilgotność drewna 8÷12%
- Wilgotność względna powietrza 50÷80%

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, chronić przed dostępem wilgoci. Temperatura przechowywania 6÷24°C, do 6 miesięcy

OPAKOWANIA

Według żądań klienta.