

Uniprimer Quick

PRODUKT

Lakier gruntujący, który bazuje na specjalnie dobranej żywicy i kompozycji rozpuszczalników organicznych.

ZASTOSOWANIE

Do gruntowania surowego drewna, pod różnego rodzaju lakiery i farby rozpuszczalnikowe i wodne. Powłoka gruntu zapobiega (izoluje) penetracji różnych barwnych związków z drewna do powłok nawierzchniowych, dzięki czemu zapobiega powstawaniu plam, szczególnie na drewnie egzotycznym. Szczególnie nadaje się do gruntowania parkietów i podłóg drewnianych (surowych, niemalowanych i nieimpregnowanych), pod lakiery poliuretanowe i uretanowe wodne i rozpuszczalnikowe.

WŁAŚCIWOŚCI

- szybkoschnący
- uniwersalny

DANE TECHNICZNE

Lp.	Badana właściwość	Wymagania
1.	Postać	ciecz
2.	Barwa	bezbarwna
3.	Gęstość	0,85 – 0,89 g/cm ³
4.	Zużycie	ok. 10 – 12 m ² /l (w zależności od rodzaju drewna, przy nakładaniu wałkiem lub pędzlem)

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Przed użyciem należy zawartość opakowania wymieszać, np. kilkakrotnie potrząsając. Powierzchnia gruntowanego drewna (podłogi) powinna być czysta i sucha.

Lakier nakładać równomiernie za pomocą wałka lub płaskiego, szerokiego pędzla w sposób zapewniający optymalną penetrację podłoża.

Po wyschnięciu, co trwa około 45 – 50 minut w normalnych warunkach, nakładać przewidziany w zestawie lakier nawierzchniowy. Zwykle nie jest potrzebne szlifowanie.

UWAGA

Niższe temperatury, duża wilgotność, słaba wentylacja będą przedłużać czas schnięcia. Narzędzia myć Rozcieńczalnikiem Quick.

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w suchych, zamkniętych pomieszczeniach w temperaturze +5 °C do +30 °C.

Okres przydatności wynosi 24 miesiące od daty produkcji w oryginalnie zamkniętych opakowaniach.

OPAKOWANIA

1L, 5L, 10L.