

Idea Day Lakier bezbarwny Vintage satyna

ZASTOSOWANIE

Lakier bezbarwny Vintage satyna służy do ochronnego malowania przedmiotów wykonanych z drewna surowego lub malowanego farbą kredową Vintage. Podkreśla i zachowuje naturalny kolor drewna, farba kredowa uzyskuje bardziej intensywny kolor.

ZALETY

- wodorozcieńczalny,
- szybkoschnący,
- trwały, odporny na ścieranie,
- bardzo łatwy w aplikacji,
- odporny na łagodne domowe środki czystości,
- chroni przed wilgocią,
- efekt gładkiej satynowej powłoki

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

1.	Postać	lepka ciecz
2.	Barwa	mleczna, po wyschnięciu bezbarwny
3.	Zapach	bezzapachowy
3.	Gęstość	1,02 g/cm ³
4.	Zawartość substancji lotnych	110 g/l
5.	Lepkość CFN4/20 ⁰ C	13-24 s
6.	Limit LZO	max. 130 g/l
7.	Rozlewność	8
8.	Stopień połysku	satyna

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Przedmiot malowany oczyścić z brudu i kurzu, delikatnie zmatowić, odtłuścić.

Przedmioty świeżo malowane farbą kredową Vintage po ich wyschnięciu malować bezpośrednio. Nanosić cienkie warstwy pędzlem lub wałkiem. Ilość warstw od 1 do 2. Drugą warstwę nakładamy po 6 h.

Temperatura nakładania

Malowanie wykonywać w zakresie temperatur: od +15 do +25°C.

Wydajność przy jednokrotnym malowaniu

Do 13 m²/l

Czas schnięcia

6 h - w temperaturze 20⁰C i wilgotności względnej powietrza 50%
Powierzchnie szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne wymagają po lakierowaniu sezonowania co najmniej 5 dni przed oddaniem do użytkowania.

Czyszczenie narzędzi

Do mycia narzędzi malarskich stosować wodę pitną.

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze 5-30⁰C. Chronić przed zamarzaniem.

OKRES PRZYDATNOŚCI

24 miesiące od daty produkcji

OPAKOWANIA

0,5L ; 1L