

MYDŁO MALARSKIE

PRODUKT

Uniwersalne odtłuszczające mydło malarskie, składnikami którego są sole potasowe wyższych kwasów tłuszczowych i woda.

ZASTOSOWANIE

Środek do mycia rąk, prania ubrań roboczych, szorowania podłóg, drzwi, okien. W technice malarskiej do zmywania ścian, sufitów i elewacji. W ogrodnictwie i sadownictwie jako dodatek do płynów grzybobójczych

WŁAŚCIWOŚCI

- Substancja niepalna
- Produkt praktycznie nieszkodliwy dla ludzi i zwierząt
- Ulega biodegradacji

DANE TECHNICZNE

Lp.	Badana właściwość	Wymagania
1.	Barwa	kremowobrazowa
2.	Postać	konsystencja mazista
3.	pH	alkaliczne

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w miejscach suchych.

Optymalna temperatura przechowywania 18°C.

UWAGI

W temperaturze powyżej 30°C może zmienić konsystencję na płynną.

W temperaturze poniżej 12°C może wystąpić zmiana barwy. Zmiany te nie mają wpływu na jakość produktu. W optymalnej temperaturze następuje powrót do ogólnych właściwości fizyko-chemicznych.

OPAKOWANIA

0,5kg; 1kg; 2,5kg; 5kg; 10kg lub według żądań klienta.