

KARTA TECHNICZNA

PRIMER DO TAŚM

PRODUKT

Primer w aerozolu na bazie kauczuku syntetycznego z dodatkiem żywic i środków modyfikujących w rozpuszczalnikach organicznych.

ZASTOSOWANIE

Primer to gotowy do zastosowania podkład zwiększający przyczepność taśm montażowych i izolacyjnych na różnych podłożach budowlanych np. tynk, beton, cegła, twarde PVC itp. Służy do gruntowania powierzchni w celu jej optymalnego przygotowania do przyklejania taśm.

DANE TECHNICZNE

Lp.	Badana właściwość	Wymagania
1.	Sucha masa	55% ± 2%
2.	Lepkość (met. Brookfielda)	20 ± 5 mPa*s
3.	Barwa	żółta
4.	Czas otwarty	min. 15 minut

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Puszkę przed użyciem wstrząsnąć. Klejone powierzchnie należy wcześniej osuszyć i odpylić. Nanieść równomiernie na gruntowaną powierzchnię, w przypadku dużej chłonności podłoża operację powtórzyć.

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, z dala od źródeł ciepła, w miejscach suchych zacienionych i przewiewnych, w temperaturze +5 do +25°C. Chronić przed mrozem.

Okres gwarancji: 24 miesiące od daty produkcji.

UWAGI

Pojemnik pod ciśnieniem: nie przekłuwać ani nie spalać, także po zużyciu. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem. Nie palić w czasie rozpylania. Chronić przed źródłami zapłonu. Chronić przed dziećmi.

OPAKOWANIE

0,5l.

Zakłady Chemiczne ANSER sp. z o.o., 02-437 Warszawa ul. Dźwigowa 3/34, tel.: +46 856 73 40.

Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Ze względu na różnorodność materiałów, metod użycia i miejscowych warunków, na które nie mamy żadnego wpływu, nie przejmujemy - nawet pod względem prawa patentowego - żadnej gwarancji.