

ACETON SPRAY

PRODUKT

Aceton w aerozolu.

ZASTOSOWANIE

Szybko odparowujący zmywacz i odtłuszczacz w aerozolu, służy do czyszczenia stali i części metalowych, usuwania olejów, silikonowych środków smarnych, tłuszczu, zabrudzeń. Idealny do oczyszczania metalowych i szklanych powierzchni przed klejeniem. Nadaje się również do drewna i ceramiki.

SPOSÓB UŻYCIA

Czyszczoną powierzchnię spryskać preparatem. Następnie przetrzeć używając miękkiej szmatki. W razie konieczności czynność powtórzyć.

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od źródeł ognia i wysokich temperatur w dobrze wentylowanych pomieszczeniach w temperaturze od +5 do +25°C.

Okres gwarancji 12 miesięcy od daty produkcji.

UWAGI

Produkt jest skrajnie łatwopalny.

Przed użyciem wykonać próbę na małej powierzchni w niewidocznym miejscu.

Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i nagrzaniem powyżej temperatury 50°C. Nie przekłuwać ani nie spalać, także po zużyciu. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem.

OPAKOWANIE

Puszka 0,5l;