

## ŚRODEK DO IMPREGNACJI FASAD

### PRODUKT

Uniwersalny środek impregnujący na bazie żywicy silikonowej.

### ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do zabezpieczania elewacji budynków przed działaniem wody deszczowej.

### WŁAŚCIWOŚCI

- skutecznie zabezpiecza mury z betonu, cegły i gipsu przed wilgocią
- pozostawia przepuszczalną powierzchnię dla pary wodnej, co nie powoduje kondensacji wilgoci wewnątrz muru
- zabezpieczenie murów powstrzymuje powstawanie pleśni a także eliminuje możliwość zarastania mchem i porostami.

### WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Podłoże oczyścić i w razie potrzeby uzupełnić ubytki. Usunąć resztki farb i lub innych zanieczyszczeń.

Nakładać środek przy użyciu wałka, szczotki lub rozpylacza, co najmniej dwie warstwy (drugą warstwę nakładać nie później niż po 1 godzinie).

Wydajność: 0,2 do 1,0 l/m<sup>2</sup> – zależnie od chłonności podłoża.

### MAGAZYNOWANIE

Przechowywać i transportować w oryginalnych opakowaniach w temperaturze od +5 °C do +30 °C.

### OPAKOWANIA

5l.

### ATESTY

Atest PZH nr HK/B/1381/01/99