

ŚRODEK DO USUWANIA POWŁOKI CEMENTOWEJ

PRODUKT

Środek jest mieszaniną kwasów.

ZASTOSOWANIE

Służy do usuwania pozostałości po różnego rodzaju zaprawach cementowych. Stosuje się go również do zmywania pozostałości wapna, brudu, rdzy, plam wodnych z terakoty, płytek ceramicznych, kamiennych, klinkierowych i sanitariów. Środek jest mieszaniną kwasów i dlatego nie wolno stosować go do mycia materiałów nieodpornych na kwas (marmur, emalia itp.)

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Zabrudzoną powierzchnię należy najpierw zwilżyć wodą. Środek rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:5 i rozprowadzić na podłożu przy pomocy szczotki lub gąbki, pozostawić na kilka minut, a następnie zmyć i dokładnie spłukać wodą. W przypadku mocnych zabrudzeń środkiem bez rozcieńczania.

UWAGI

Środek silnie kwaśny.

Chronić oczy i skórę. Do pracy używać rękawic gumowych.

MAGAZYNOWANIE

W oryginalnych opakowaniach w dobrze wentylowanym miejscu.

OPAKOWANIA

1l; 5l.

ATESTY

Atest PZH nr HK/B/2663/06/99