

## ZMYWACZ SILIKONU - aerozol

### PRODUKT

Mieszanka węglowodorów C7 i C7-C9, n-alkanów, izoalkanów, cyklicznych.

### ZASTOSOWANIE

Do usuwania tłustych plam, smoły, asfaltu, środków do konserwacji podwozia, zabrudzeń oraz rozpuszczania sztucznych żywic.

### DANE TECHNICZNE

Lp.	Badana właściwość	Wymagania
1.	Postać	bezbarwna ciecz
2.	Zapach	lekkiej ropy naftowej
3.	Temperatura samozapłonu	powyżej 200°C
4.	Dopuszczalna zawartość LZO	850 g/l
5.	Maksymalna zawartość LZO	850 g/l

### SPOSÓB UŻYCIA

Tłustą lub zabrudzoną powierzchnię spryskać bezpośrednio preparatem, następnie przy użyciu ręcznika papierowego wycierać do sucha, zachowując jeden kierunek. W razie potrzeby czynność powtórzyć.

### MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od źródeł ognia i wysokich temperatur w dobrze wentylowanych pomieszczeniach w temperaturze od +5 do +25°C. Okres gwarancji 12 miesięcy od daty produkcji.

### UWAGI

*Produkt jest skrajnie łatwopalny.*

*Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i nagrzaniem powyżej temperatury 50°C.*

*Nie przekłuwać ani nie spalać, także po zużyciu. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem.*

### OPAKOWANIE

Puszka 0,5l.