

Biała masa gipsowa Anserglob

PRODUKT

Sucha mieszanka wyprodukowana na bazie najwyższej klasy gipsów z zastosowaniem szerokiej gamy dodatków uszlachetniających, modyfikujących, opóźniających wiązanie, uplastyczniających oraz zapewniających doskonałą przyczepność do podłoża. Biała barwa masy ogranicza ilość wymalowań dla uzyskania doskonałego efektu dekoracyjnego.

ZASTOSOWANIE

Do przygotowania ścian i sufitów wewnątrz budynków przed malowaniem, tapetowaniem itp. Także do renowacji starych tynków uzupełniania pęknięć spoin, tynkowania całych ścian, szpachlowania płyt kartonowo-gipsowych.

WŁAŚCIWOŚCI

- Ekologiczna
- Łatwa w stosowaniu
- Poprawia estetykę

DANE TECHNICZNE

Lp.	Właściwość	Wymagania
1.	proporcje mieszanki	1 kg / 0,4 l wody
2.	wydajność	około 1,5 kg/1 mm
3.	czas pracy	około 45 min.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Podłoże powinno być czyste i nie zatłuszczone. Powłoki z farb oraz luźne ziarna tynku lub piasku należy dokładnie usunąć. Proszek wsypać do czystej wody w proporcji 1 kg na 0,4 l i bardzo dokładnie wymieszać (najlepiej mechanicznie).

Nakładać pacą stalową lub plastikową. Do wyrównania (wygładzania) stosować wilgotną gąbkę lub pacę filcową. Po utwardzeniu powłokę można obrabiać papierem ściernym i malować.

Zużycie: około 1,5 kg/m² przy warstwie 1 mm.

MAGAZYNOWANIE

W oryginalnych opakowaniach w suchym miejscu do 12 miesięcy.