

Uszczelniacz dekarSKI

PRODUKT

Masa dekarSKa na bazie wysokiej jakości bitumu modyfikowanego syntetycznym kauczukiem.

ZASTOSOWANIE

Pomocna we wszystkich pracach dekarSKich. Uszczelnia elementy z blachy: okapy, rynny, pasy podrynnowe oraz złącza wszelkich materiałów dekarSKich. Idealna jako wypełniacz szczelin w ścianach budynków (także pionowych) a także przewodów wentylacyjnych, spalinowych przechodzących przez dach.

WŁAŚCIWOŚCI

- łatwa w użyciu
- posiada znakomitą przyczepność do typowych materiałów budowlanych: drewna, kamienia, cegły, betonu, papy, lepiku, dachówki, szkła stali itp.
- masa stosowana na zimno
- trwale elastyczna niezależnie od temperatury
- nie płyne na pionowych powierzchniach

DANE TECHNICZNE

Lp.	Badana właściwość	Wymagania
1.	Odporność termiczna	od -25°C do +90°C
2.	Temperatura pracy	+5°C do +40°C
3.	Gęstość	ok. 1,25 g/cm ³
4.	Zawartość substancji lotnych	15% ± 3
5.	Środki czyszczące	terpentyna, benzyna lakiernicza

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Masę należy nakładać na oczyszczone i osuszone powierzchnie. Przed zastosowaniem masy usunąć stare uszczelnienie.

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać i transportować w oryginalnych opakowaniach w temperaturze od +5 °C do +30 °C.

OPAKOWANIE

Tuby (kartusze) o pojemności 310 mL.